



Registro ANP nº 17935

PETROL MOTO 4T SL 20W50

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, recomendado para lubrificação de motores 4 tempos de motocicletas. Sua formulação especial é capaz de proteger, simultaneamente, o motor, a caixa de transmissão e a embreagem do veículo.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- SAE 20W50;
- JASO MA2.

Benefícios

- Proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando o deslizamento dos discos de embreagem, proporcionando conforto na condução.
- Confere excelente resistência ao desgaste prematuro das peças devidos aos seus aditivos dispersantes e detergentes;
- Excepcional proteção contra a oxidação, minimizando significativamente a formação de depósitos no motor.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Aspecto	-	Líquido, límpido
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. L4,5
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10441	156,0 – 240,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	16,3 – 21,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,865
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típ. 6,2

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

