



Registro ANP nº 9276

## PETROL NÁUTICO TC-W3

### Descrição e campos de aplicação

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho, desenvolvido para motores de dois tempos refrigerados à água, recomendado para uso em motores de popa de alto desempenho e em equipamentos náuticos, como lanchas, jet skis, jet boats, wave runners e wave riders. Pode ainda ser utilizado sem restrições em motores de dois tempos que equipam motocicletas, ciclomotores, motosserras, grupos geradores e cortadores de grama, quando recomendado pelo fabricante um óleo API TC W3.

### Nível de desempenho e aprovação

- NMMA TC-W3.

### Benefícios

- Seu alto poder detergente confere uma excepcional limpeza do motor;
- Ótima miscibilidade com gasolina, além do fato de possuir coloração azul, de forma a identificar sua presença em misturas;
- Baixo teor de cinzas, reduzindo os problemas de pré-ignição e de depósitos Excelente ação anticorrosiva, antidesgaste e antioxidante.

### Características Típicas

Características	Normas	Especificação
Aspecto	-	Líquido, límpido
Cor	VISUAL	Azul
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	6,0 – 8,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 120
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,865
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 70
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/NBR 14248	Mín. 3,0

Características físico-químicas a título informativo.

