



Registro ANP nº 12960

PETROL SUV PREMIUM

Descrição

Óleo semissintético especialmente desenvolvido para atender as exigências dos veículos à diesel de passeio e de carga, tais como caminhonetes, pick-ups e SUV's, trafegando em qualquer terreno e tipo de serviço.

Campos de aplicação

Recomendado para todos os motores diesel "rápidos" aspirados ou turbo-alimentados operando em condições severas, tanto em estradas quanto em circulação urbana intensa.

Níveis de desempenho e aprovações

- SAE 10W40;
- ACEA A3;
- B4-2016-04;
- MB 229.1;
- VW 50500

Benefícios

- Aditivado com antidesgaste, detergente dispersante, antioxidante, anticorrosivo e abaixador do ponto de fluidez;
- Especialmente desenvolvido para responder às exigências dos motores diesel com injeção direta, o que diminui o consumo de combustível e eleva a temperatura de funcionamento;
- Ótima estabilidade ao cisalhamento em altas temperaturas e fluidez nas partidas a frio.

Características Típicas

Embalagem de 1L.

Características	Normas	Especificação
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,86
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. 5,0
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10441	90 – 160,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 221
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -36
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típico 7,0

Características físico-químicas a título informativo.

