

Registro ANP nº 17936

PETROL TRACK-4 PLUS

Descrição e campos de aplicação

Óleo lubrificante mineral de múltiplas aplicações recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque, sistemas de transmissão de equipamentos CATERPILLAR e caixas de transmissão automáticas.

Níveis de desempenho e aprovações

- SAE 50;
- ZF TE-ML-03C E ZF TE-ML-07F;
- CATERPILLAR TO-4;
- ALLISON C-4;
- API MT-1;
- KOMATSU KES 07.868.1.

Benefícios

- Possui elevada proteção antiferrugem;
- Ótimo comportamento a baixas temperaturas;
- Sua aditivação lhe garante resistência à oxidação, à aeração e à formação de espuma;
- Evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, prolongando a vida útil das engrenagens, bombas e válvulas hidráulicas;

Características Típicas

Características	Normas	Especificação
Aspecto	-	Líquido, límpido
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. L4,5
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	16,3 – 21,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 100
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,865
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -9
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/NBR 14248	Típ. 9,2

Características físico-químicas a título informativo.

