

Registro ANP nº 19965

PETROL XISTO LONG LIFE SL

SAE 10W40 / 15W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural, movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- SAE 10W40 / 15W40;

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Embalagens de 1L, 20L, 200L, 1000L e GRANEL.

Características Típicas

Ensaio e métodos	Especificações para os respectivos SAEs	
	10W40	15W40
Cor (ASTM D1500/NBR 14482)	Típ. 3,5	Típ. 4,0
Viscosidade cSt 100 °C (ASTM D445/NBR 10441)	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade (ASTM D2270/NBR 14358)	Típ. 152	Típ. 140
Ponto fluidez, °C (ASTM D 97/NBR 11349)	Típ. -36	Típ. -36
Ponto de fulgor, °C (ASTM D92/NBR 14483)	Mín. 200	Mín. 200
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g (ASTM D2896/ NBR 05798)	Típ. 6,21	Típ. 5,46
Densidade 20/4°C (g/ml) (ASTM D1298 / NBR 7148)	0,850	0,860

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

