

Registro ANP nº 20173

PETROL XISTO M20

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- SAE 20W50.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, GRANEL.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Viscosidade cSt 40 °C	ASTM D445/NBR 10441	115,5 – 171,8
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	16,3 – 21,9
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 153
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -21
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 210
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,51
Densidade 20/4 °C (g/mL)	ASTM D1298/NBR 7148	0,865

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

