

Registro ANP nº 19995

PETROL XISTO SL 10W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético de alto desempenho, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- JASO MA-2.

Benefícios

- Por ser um lubrificante multiviscoso, ele garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 5L, 20L , 200L.

| Ensaio e métodos | Normas | Especificações |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Cor | ASTM D1500/NBR 14482 | Típ. 3,0 |
| Viscosidade cSt 100 °C | ASTM D445/NBR 10441 | 12,5 – 16,3 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270/NBR 14358 | Típ. 146 |
| Ponto fluidez, °C | ASTM D97/NBR 11349 | Típ. -30 |
| Ponto de fulgor, °C | ASTM D92/NBR 14483 | Típ. 220 |
| TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g | ASTM D2896/NBR 05798 | Típ. 6,22 |
| Densidade 20/4°C (g/ml) | ASTM D1298/NBR 7148 | 0,850 |

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

