

Registro ANP nº 20565

PETROL XISTO SM 5W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, desenvolvido para motores de veículos movidos à etanol, gasolina, GNV ou biocombustíveis em qualquer tipo de serviço, indicado também para motores esportivos com longos períodos de troca.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SM;
- SAE 5W40.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 200L, 1000L (CONTAINER) e Granel.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Máx. 4,0
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 130
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -36
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Típ. 238
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,7
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

