

Registro ANP nº 21683

PETROL XISTO SS SP 15W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético de alto desempenho, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SP;
- SAE 15W40.

Benefícios

- Ele garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Por ser um lubrificante semissintético, possui alta capacidade de desempenho em termos de pistão, limpeza, estabilidade de oxidação, entre outros;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 3,0
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 151
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -45
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,67
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

