

Registro ANP nº 20113

PETROL XISTO SUPREMO 5W30 C4

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à diesel leve.

Níveis de desempenho e aprovações

- ACEA C3-2016;
- ACEA C4-2016;
- MB APPROVAL 229.51;
- RENAULT RN 0720.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L; 20L; 200L; 1000L; GRANEL

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Viscosidade cSt 40 °C	ASTM D445/NBR 10441	50,2 – 72,7
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 174
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -42
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Mín. 6,0
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

