

Registro ANP nº 19673

PETROL XISTO SUPREMO HLX 10W30

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético de alto desempenho, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- ILSAC GF-5.

Benefícios

- Por ser um lubrificante multiviscoso, ele garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 5L, 20L , 200L, 1000L, GRANEL.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Viscosidade cSt 40 °C	ASTM D445/NBR 10441	58,5 – 85,2
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 142
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -30
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 210
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,51
Densidade 20/4 °C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

