

Registro ANP nº 19967

PETROL XISTO SUPREMO SL 5W30 A3-B4

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural, movidos à etanol, gasolina, flex e GNV e diesel.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- ACEA A3,B4-16;
- VW 502.00/500.00;
- MB 229.3;
- RN 710/700.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L e 200L.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 4,5
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 163
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Típ. -36
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Típ. 230
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 10,93
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

