

Registro ANP nº 18687

PETROL XISTO SUPREMO SN 0W20

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores quatro tempos.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- ILSAC GF-5.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 4,5
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	6,9 – 9,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 173
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97/NBR 11349	Típ. -42
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 200
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/ NBR 05798	Mín. 8,54
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298 / NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

