

Registro ANP nº 18582

PETROL XISTO SUPREMO SN 5W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores à gasolina, etanol, flex e diesel.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- ACEA A3,B4-12;
- MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5;
- VOLKSWAGEN: VW 508 88, VW 509 99;
- RENAULT: RN 0710,0700;
- PORSCHE: A40.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Máx. 4,5
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 130
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Típ. -27
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 210
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Mín. 11,0
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Tip.:Típico

