

Registro ANP nº 19967

PETROL XISTO SUPREMO SN PLUS 5W30

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN PLUS, SN-RC;
- GM DEXOS 1 (2ª GERAÇÃO);
- FORD WSS-M2C-946A.
- ILSAC GF-5;
- GM 6094M;
- CHRYSLER MS6395.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L, 200L, 1000L (CONTAINER), GRANEL.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 4,5
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 167
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -36
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Típ. 230
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 8,45
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico