

Registro ANP nº 20013

PETROL XISTO SUPREMO SN-RC 5W30

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de alto desempenho, especialmente desenvolvido e indicado para motores movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN-RC, SM, SL;
- FIAT 9.55535-CR1;
- FORD WSS-M2C-946A.
- ILSAC GF-5;
- GM 6094M;
- CHRYSLER MS6395.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 5L, 20L e 200L.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 3,0
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 160
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Típ. -36
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Típ. 230
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,26
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

