

Registro ANP nº 21469

PETROL XISTO SUPREMO SP-RC 5W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido e indicado para veículos híbridos, motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural, movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SP-RC;
- SAE 5W40.

Benefícios

- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Tem uma alta capacidade de desempenho em termos de pistão, limpeza, estabilidade de oxidação e economia de combustível, proporcionando a melhor proteção para a mais recente injeção direta de gasolina turboalimentada (TGDI).
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra nitração e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L.

Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Viscosidade cSt 40 °C	ASTM D445/NBR10441	Típ. 88,19
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR10441	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 165
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97/NBR 11349	Máx. -50
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 200
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/ NBR 05798	Típ. 8,87
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/ NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.:Típico

