



لي مرن ثلاث طبقات

3 LAYERS FLEXIBLE DUCT



مكون أساسي من مكونات تصميم الأنظمة الهوائية
وقنوات التهوية في المباني السكنية والتجارية والصناعية
An essential component of the design of air systems and
ventilation ducts in residential, commercial and
industrial buildings

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليطلعك جديدا



لي مرن ثلاث طبقات عالي المتانة

الصف:

لي جرجور مرن لتطريف ونقل الهواء

المواصفات:

- مكون من طبقتين من البلاستيك
- مبطن بطبقة داخلية من الألمنيوم
- مدعم بسلك معدني سماكة 1 ملم
- الطول 10 متر عند التمديد الكامل
- يمكن قصه واستخدامه في عدة مواقع

- يتوفر بمقاسين: 6 إنش ، 16 إنش

المميزات:

- مرن وسهل التمديد والتركيب
- صديق للبيئة ولا يخلف ملوثات
- ثقل نسبي ولا يسبب اهتزاز وأصوات
- متين ومقاوم للتآكل والتلف والتسريب
- الطبقة الداخلية من الألمنيوم تعمل كعازل جيد للرطوبة ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة
- عمر افتراضي طويل بفعل الطبقتين التي تغلفه من مادة البلاستيك مع بطانة داخلية من الألمنيوم



مقاوم للحرارة
heat resistant



عالي الكفاءة
High efficiency



شديد الإحكام
Air tight



عالي المرونة
High flexibility



قابل للقص
Cuttable



عمر افتراضي طويل
Heavy Duty

الاستخدامات:

- قنوات التهوية - مراوح الشفط - نشافات الغسيل - تبريد المعدات -
المطاعم والورش - غرف الزراعة والبيوت المحمية - تبريد الطائرات



3 LAYERS FLEXIBLE DUCT

ITEM :

Flexible duct to drain the air

SPECIFICATIONS:

- It consists of two layers of plastic
- Lined with an inner layer of aluminum foil
- Supported by 1mm thick metal wire
- Length is 10m when fully extended
- available in two Size : 4 inch , and 6 inch



Outer Material
(PVC+PET)
المواد الخارجية

Inner material
(Aluminum foil)
المادة الداخلية من الألمنيوم



ADVANTAGES :

- Flexible, easy to extend and install
- Environmentally friendly and does not leave any pollutants
- Heavy Duty and does not cause vibration and sounds
- Durable and resistant to damage and leakage
- The inner layer of aluminum acts as a good insulator for moisture and resistance to high temperatures
- Long life due to the two layers of plastic that cover it with an inner lining of aluminum



Heat resistant High efficiency Air tight High flexibility Cuttable Heavy Duty

USES :

HVAC - Ventilation channels - Exhaust fans - laundry dryers - equipment cooling - factories and workshops - agricultural rooms and greenhouses - aircraft cooling



المكونات قياس ٦ إنش



البيانات الفنية :


من الداخل إلى الخارج	المواد الداخلية	الخامات	PET بلاستيك شفاف بسماكة ٠,٠١٢ ملم الألمنيوم بسماكة ٠,٠٢٣ ملم
	المواد الخارجية	الخامات	٤ إنش (١٠٥) ملم
	التدعيم	أسلاك	فيلم من البلاستيك الأسود بسماكة تتراوح من: ٠,٠٠٦٥ إلى ٠,٠٠٧٥ ملم
	الكثافة	المسافة بين الأسلاك	بسمكة ١ ملم
اللون	أسود		
الطول	١٠ متر		
معدل الضغط	٢٢,٢:١		
نطاق مقاومة درجة الحرارة	٣٠-°C إلى ١٥٠°C		
الضغط التشغيلي	١٨٨- إلى + PA٢٥٠٠ الأقصى		
أقصى سرعة تدفق للهواء	٣٠ م / ث		
الصناعة	صينية		

المكونات قياس ٤ إنش



البيانات الفنية :

من الداخل إلى الخارج	المواد الداخلية	الخامات	PET بلاستيك شفاف بسماكة ٠,١٢ ملم الألمنيوم بسماكة ٠,٠٢٣ ملم
	المواد الخارجية	الخامات	٤ إنش (١٠٥) ملم
	التدعيم	أسلاك	فيلم من البلاستيك الأسود بسماكة تتراوح من: ٠,٠٦٥ إلى ٠,٠٧٥ ملم
	الكثافة	المسافة بين الأسلاك	بسمكة ٠,٨ ملم ٣٠ ملم
اللون	أسود		
الطول	١٠ متر		
معدل الضغط	٢٢,٢:١		
نطاق مقاومة درجة الحرارة	٣٠-°C إلى ١٥٠°C		
الضغط التشغيلي	١٨٨- إلى + PA٢٥٠٠ الأقصى		
أقصى سرعة تدفق للهواء	٣٠ م / ث		
الصناعة	صينية		




COMPONENTS 6 Inch



DATA SHEET :

Composition (from outside to inside)+B1:E11	inner material	Material	PET(th+B11+B1:E11+B1:E12
		diameter	4"(105mm)
	out material	Material	Black PVC Film (thickness:0.065-0.075mm)
	Wire	1.0mm	
	Wire Spacing	37mm	
Color		Black	
Length		10meter	
Compression ratio		22.2:1	
Temperature resistance range		°C30-°C150-'	
Operating pressure		'-188 to +2500Pa(max)	
Maximum air velocity		30m/s	
Made in		China	





COMPONENTS 4 Inch



DATA SHEET :

Composition (from outside to inside)+B1:E11	iner material	Material	PET(th+B11+B1:E11+B1:E12
		diameter	4"(105mm)
	out material	Material	Black PVC Film (thickness:0.065-0.075mm)
	Wire	8.0 mm	
	Wire Spacing	30 mm	
Color		Black	
Length		10meter	
Compression ratio		22.2:1	
Temperature resistance range		°C30-°C150-'	
Operating pressure		'-188 to +2500Pa(max)	
Maximum air velocity		30m/s	
Made In		China	




INSTALLATION

التركيب


BATHROOM

حمام





KITCHEN

مطبخ



قم بقياس المسافة و قص حسب الحاجة ثم ثبت طرف الأنبوب في الفوهة باستخدام الشريط اللاصق

Measure the distance and Cut as needed Then Attach it to the nozzle using a Duct Tape




اسحب الطول الذي تحتاجه

Pull out the length you need



اخبط الاتجاه

Set the direction



قم بتوصيله في الجهة الأخرى وثبت بالشريط اللاصق

Connect it on the other side and fix with the Duct tape

انتهى العمل

The work is done

ملحقات إضافية

يتوفر بعض الإضافات الهامة والضرورية ليكتمل تصميم قنوات التهوية باستخدام اللي المرن ليعمل بالكفاءة القصوى والفائدة المطلوبة.



الطنف:

هواية قبة غطاء حماية معدني لمنافذ المراوح ستانلستيل

المواصفات:



- استانلستيل ٣٠٤ مقاوم للصدأ
- منفذ التهوية شبك معدني
- مزودة بشرائح متجهة للأسفل
- مزودة بغطاء قبة مجوف مفتوح للأسفل

يؤمن مزيداً من الحماية من المياه والأتربة والحشرات والطيور

- يتوفر بمقاسين: ٤ إنش ، و ٦ إنش
- يتوفر بلونين: أبيض ، ستانلستيل

المميزات:

- ستانلستيل مقاوم للرطوبة وظروف الطقس والصدأ وتغير اللون

- مزودة بغطاء قبة مفتوح من الأسفل للحماية من الأتربة ومياه الأمطار والحشرات والطيور



Additional Accessories

There are some important and necessary additions to complete the design of the ventilation ducts using the flexible thread to work with maximum efficiency and the required benefit.





ITME:

Dome Vent Cap Protection Cover For Fan Outlets Stainless Steel

SPECIFICATIONS:

- 304 stainless steel
- Metal grille With slides facing down
- provides more protection from water, dust, insects and birds
- Available in two sizes: 4 inch and , 6 inch
- Available in two colors: white, stainless steel



ADVANTAGES:

- Stainless steel is resistant to moisture, weather conditions, rust and discoloration
- Equipped with a dome cover open from the bottom to protect from dust rain water and insects and birds





المنطقة الشرقية – حي الشعلة – شارع سلامة بن كهيل

Email: Sales@Hex.sa

WWW.HEX.SA

