

AMBER

AMBERSPORT.EU

EN Ruder kit for KRAKEN assembly

LT KRAKEN vairo komplekto surinkimas

LV KRAKEN stūres komplekta montāža

EE KRAKEN roolikomplekti paigaldus

PL Montaż zestawu steru KRAKEN

KRAKEN

Last revised 01.09.2025

AMBER

Ruder kit for KRAKEN assembly

- 1** Insert the metal rudder into the hole under the hull (orange arrow) and place the rudder screw and spacer in the round plastic piece (blue arrow). Tighten the screw.




- 2** Remove the security pin to drop the rudder. You can extend the rudder as needed, and you can retract it back after use.



Ruder kit for KRAKEN assembly

- 1** Įstatykite metalinį vairą į angą po korpusu (oranžinė rodyklė) ir į apvalią plastikinę detalę įdėkite vairo varžtą bei tarpiklį (mėlyna rodyklė). Priveržkite varžtą.



- 2** Ištraukite saugos kaištį, kad nuleistumėte vairą. Vairą galite išleisti pagal poreikį ir po naudojimo vėl įtraukti atgal.



Ruder kit for KRAKEN assembly

- 1** Ievietojiet metāla stūri atverē zem korpusa (oranžā bultā) un ievietojiet stūres skrūvi un starpliku apaļajā plastmasas detaļā (zilā bultā). Pievelciet skrūvi.



- 2** Izņemiet drošības tapu, lai nolaistu stūri. Stūri var izlaist pēc nepieciešamības un pēc lietošanas ievilkāt atpakaļ.



Ruder kit for KRAKEN assembly

- 1** Sisestage metallist rool kere all olevasse avasse (oranž nool) ning asetage rooli kruvi ja vahetükk ümmargusse plastdetaili (sinine nool). Pingutage kruvi.



- 2** Rooli alla laskmiseks eemaldage turvatihvt. Vajaduse korral saate rooli välja lasta ja pärast kasutamist tagasi üles tõmmata.



Ruder kit for KRAKEN assembly

- 1 Włóż metalowy ster w otwór pod kadłubem (pomarańczowa strzałka) i umieść śrubę steru oraz tuleję dystansową w okrągłym elemencie plastikowym (niebieska strzałka). Dokręć śrubę.



- 2 Wyjmij zawleczkę zabezpieczającą, aby opuścić ster. Ster można wysuwać w razie potrzeby oraz chować z powrotem po użyciu.

