

# Poteau H à clips



TEXMETAL  
Grillages  
Portails  
Treillis  
Clôtures



## CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine soudée

| Section | 66 x 50 mm                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bavolet | Bavolet à emboîter<br>Kit complet avec insert<br>en aluminium<br>Longueur: 650 mm<br>Possibilité d'installer<br>ronce ou panneau<br>Angle: 135° poteau | Bavolet double soudé<br>Longueur: 650 mm<br>Possibilité d'installer<br>ronce ou panneau<br>Angle: 135° poteau 90°<br>entre bavolets |
|         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes CL 29



## ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

+ de 200  
couleurs RAL



Galva à  
chaud



Bord de Mer



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation micro-cristalline : Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

## DIMENSIONS STANDARDS

| Hauteur panneau (mm) | Longueur poteau (mm) |       |              |        | Nombre de clips par poteau |               |
|----------------------|----------------------|-------|--------------|--------|----------------------------|---------------|
|                      | À sceller            |       | Avec platine |        | Extrême                    | Intermédiaire |
|                      | Court                | Long  | À emboîter   | Soudée |                            |               |
| 625                  | 900                  | 1.100 | 700          | 650    | 2                          | 4             |
| 800                  | 1.100                | 1.300 | 900          | 850    |                            |               |
| 825                  | 1.100                | 1.300 | 900          | 850    |                            |               |
| 925                  | 1.300                | 1.600 | -            | -      |                            |               |
| 1.000                | 1.300                | 1.600 | 1.100        | 1.050  |                            |               |
| 1.025                | 1.300                | 1.600 | 1.100        | 1.050  |                            |               |
| 1.225                | 1.600                | -     | 1.300        | 1.250  | 3                          | 6             |
| 1.400                | -                    | 2.000 | -            | -      |                            |               |
| 1.525                | -                    | 2.200 | 1.600        | 1.550  |                            |               |
| 1.600                | 2.000                | -     | -            | -      |                            |               |
| 1.725                | 2.200                | 2.400 | -            | 1.750  |                            |               |
| 1.800                | 2.200                | 2.400 | -            | -      |                            |               |
| 1.925                | 2.400                | 2.500 | -            | -      | 4                          | 8             |
| 2.000                | 2.400                | 2.500 | -            | 2.050  |                            |               |
| 2.425                | -                    | 3.200 | -            | -      |                            |               |

## ACCESSOIRES

### fixation

#### CLIP ALUMINIUM

- Visserie incluse
- Angles jusqu'à 66°
- Couleurs RAL standard



#### CLIP POLYAMIDE

- Visserie incluse
- Angles jusqu'à 66°
- Couleurs RAL: Vert 6005, Noir 9005 o Blanc 9010



#### CLIP INOX

- Angles jusqu'à 66° Couleurs
- RAL standard



### platine

#### PLATINE ALUMINIUM

- Dimensions: 148 x 125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie incluse
- Couleurs RAL standard



#### PLATINE ACIER PLATE

- Dimensions: 148 x 125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm
- Visserie non incluse
- Couleurs RAL standard



#### PLATINE ACIER À L'ANGLAISE

- Dimensions: 148 x 125 mm
- Entraxes de vis: 90 mm Visserie non incluse Couleurs RAL standard
- 



## INSTALLATION

#### PANNEAUX à plis 5/5

Entraxes pour longueur 2.500 mm

- Clips aluminium : 2.520 mm

#### PANNEAUX TROPICAL

Entraxes pour longueur 2.000 mm

- Clips aluminium : 2.020 mm

#### PANNEAUX DOUBLE FIL 6/5/6 & 8/6/8

Entraxes pour longueur 2.490 mm

- Clips aluminium : 2.510 mm