

Poteau rond 48 à feuillure



TEXMETAL

Grillages
Portails
Treillis
Clôtures



CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine
soudée 125 x 125

Poteau rond à feuillure 48 mm	
Diamètre	48 mm
Bavolet	Bavolet courbé Longueur : de 400 mm Possibilité d'installer de la ronce Angle : 135° poteau 

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes CL 29



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation micro-cristalline.
Épaisseur du polyester : 80 microns minimum.



Système poteau rond a feuillure 48 mm

Poteau Ø 48 mm		Jambe de force Ø 38 mm
700	1.750	1.200
900	2.000	1.450
1.100	2.150	1.800
1.300	2.350	2.400
1.500	2.500	

 ACCESSOIRES

fixation

COLLIER POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Couleurs standard : Vert et Blanc



COLLIER MÉTAL

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard : Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE

- Matériel : Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard : Vert 6005 ou Galvanisé



platines

PLATINE POLYAMIDE

- Matériel : Polyamide
- Dimensions : Ø120 mm
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 152 mm max



fixation

AGRAFES CL 29

- Matériel : Acier galvanisé ou acier inoxydable



TENDEUR n° 2, 3 et 4

- Matériel : Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs standard : Vert 6005 ou Galvanisé



JAMBE DE FORCE 38 mm

- Matériel : Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs RAL standard : identiques à celles du poteau



platines

PLATINE JAMBE DE FORCE POLYAMIDE

- Matériel : Polyamide
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525mm max



 INSTALLATION



Comment calculer le nombre de poteaux dont j'ai besoin pour une installation ?

Extrême
1 départ + 1 final

Renfort
1 tous les 30 m

Angle
1 chaque angle

Intermédiaire
1 tous les 3 m (maxi)




Noué standard



Maille FK



Maille XK



Soudé résidentiel



Soudé autoroute



Simple torsion