

AMTICO ENTRYWAY KILIMINIŲ PLYTELIŲ PRIEŽIŪRA



Entryway įėjimo kiliminės plytelės skirtos 2/3 zonos kojų valymui. Jų dėka surenkami nešvarumai ir drėgmė įeinant į pastatą. Ant Entryway paviršiaus atsiradusius nešvarumus reikia reguliariai pašalinti. Būtina laikytis šių valymo procedūrų, kad Entryway kiliminės plytelės veiktų maksimaliai.

Kasdienis valymas

1. Kiekvieną dieną kruopščiai išsiurbkite Entryway kilimėlį.
2. Rekomenduojame dviejų variklių vertikalų siurbį su besisukančiu plaktuvu arba konteinerinį siurbį su elektrine galvute. Geros kokybės dulkių siurblys pašalins 80% nešvarumų iš jūsų kilimėlio.

Dėmių valymas

Dėmės turi būti valomos kasdien. Užpurkškite dėmių valiklio ant dėmės ir srities aplink dėmę ir leiskite priemonei įsigerti apie 5 minutes, tuomet priemonę valykite iš išorės į centrą, nedidinant valomo ploto mažu šepetėliu. Nykščio taisyklė –valyti plotą 3–4 kartus didesnę nei matomos dėmės dydis. Tai padės suvienodinti paviršiaus spalvą. Valomą vietą sausinkite švari, drėgmę sugeriančiu rankšluosčiu, nuvalykite dėmę arba nuplaukite nešiojamu rankiniu purkštuku, kad pašalintumėte dėmę iš pluoštų. Nešveiskite dėmės vietos! Tinkamai nuplaukite vandeniu, nes ploviklio likučiai kaups nešvarumus ir paliks negražių pėdsakų. Kramtomąją gumą galima pašalinti naudojant užšaldomąjį purškiklį.

Periodinis valymas

1. Plauti Entryway kiliminės plytelės karšto vandens siurbliu su susiurbimu, kad kiliminės plytelės efektyviai nuvalytų nešvarumus. Valymo dažnumas priklauso nuo praeinamumo ir paviršiaus užterštumo.
2. Esant labai įsisenėjusiems nešvarumams ir ruošiantis atlikti periodinį valymą karšto vandens siurbliu, būtina išsiurbti paviršių pramoniniu siurbliu.

Pastaba: Žiemos mėnesiais ir užsitęsus atšiaurioms oro sąlygoms gali prireikti dažnesnės arba papildomos įėjimo kiliminių plytelių priežiūros.