



Características:

Lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal está diseñada para ser utilizada como cubierta defijación expuesta. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro. Ideal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y construcciones en general. Nuestra lámina de acero R-101 tiene excelente relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

ANCHO EFECTIVO 720 MM			
Calibre	Espesor nominal acero base	Peso	
	a	kg/ml	kg/m ²
20*	0.03559 (0.9119)	9.07	9.00
22	0.0299 (0.7595)	7.61	7.52
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.37
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.64
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.92
30*	0.0120 (0.3048)	3.25	3.22

Sustratos y Recubrimientos

PRODUCTOS	GRADO
Zintro	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo



LÁMINA R-101

Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m.

Rango dimensional

- Disponible en calibres: 20*, 22, 24, 26 y 30
- Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8") y máxima de 12,000 mm (39'4.4")