

INSULFOIL MURO

USOS

Se utiliza para el forro de elementos donde las solicitudes estructurales no son muy elevadas.

VENTAJAS

Hermético
Económico Liger y de fácil instalación
Resistencia al intemperismo
Estético



PanelMetal

Paneles metálicos y construcciones



Descripción:

Insulfoil Muro: es el panel fabricado para instalarse como muro en la envolvente de diferentes tipos de edificación, tales como, plazas comerciales, supermercados, naves industriales, etc.

Características

- Poliestireno Expandido (EPS) autoextinguible de 16 kg/m^3 (1 lb/ft^3), en espesores de 2" a 12".
- Lámina de acero galvanizado tipo G60 o equivalente, calibre 26. La pintura es prepintada pasando por un proceso de secado por horno. Los colores de línea son blanco o arena y el acabado puede ser liso o de rugosidad leve (embozado). Las opciones para el perfil de la lámina son Mini Ribs y Mesa (véase pag. 10 del Manual de Insulpanel®).
- Cara Interior: Película de polipropileno metalizado, reforzado con una malla de fibra de vidrio y poliéster en color blanco, comúnmente conocido como foil.
- Dimensiones: Es rolado con un ancho efectivo de 1.11m (Hidden Fix) y 1.16 m (Z-Lock). Se suministra en piezas de 4.00 m cuando el espesor es de 2"; si el espesor es de 3", la longitud máxima del panel será de 6.00 m. Para espesores de 4" en adelante los paneles se pueden fabricar hasta de 12 m de longitud.



FANOSA

Aisla. Protege. Ahorra.