



CATALOGO

COBERTURAS, IMPRIMADORES, IMPERMEABILIZANTES,
APLICADORES DE PINTURA, ACCESORIOS.

INDICE

PINTURAS

ATHENAS	4
GREEN LIVING	5
HOME BLACK	7
CROMA	8
COLOR TREK	9
CENTRAL	10
TAPAPODA	11

SELLADORES

PRIMER ALTOS SÓLIDOS	13
SELLAPORO	14

IMPER MEABILIZANTES

IMPER PROTECT	16
TOP CRAKS	17
SELLADOR CONCENTRADO	18
FIBRA IMPERPROTECT	18
CEPILLO IMPERPROTECT	18

A vibrant red background featuring a dynamic splash of red paint. The splash originates from the bottom, with a large, flowing wave of paint rising towards the center. Several smaller droplets and splatters are scattered throughout the upper half of the image, creating a sense of movement and energy.

Pinturas



ATHENAS



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Con un color suave y uniforme
- Máximo rendimiento para menos capas
- Resiste el desgaste y el pulido.
- interior y exterior
- Aspecto fresco de larga duración
- Las manchas se lavan fácilmente
- Máximo poder cubriente

ATHENAS® es la mejor pintura formulada para obtener colores brillantes, intensos y duraderos. Dura más en cualquier color sin desteñirse. Se ha desarrollado para ofrecer máximo recubrimiento con menos capas y un insuperable suavizado de la superficie.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
MATE	2011	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	2001	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
MATE	2013	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	2003	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	10903	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	10901	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	10723	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SEMIGLOSS	10721	100% Látex Acrílico	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA*

La pintura Athenas® proporciona una película tan duradera que la garantizamos contra astilladuras, pelado y descascarado de por vida cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

ANTES DE REALIZAR SU COMPRA CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PARA MÁS INFORMACIÓN.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



FICHA TECNICA

GREEN LIVING® Interior/Exterior con CERO NIVELES de VOC es 100% acrílica y resistente a los movimientos arquitectónicos y a los exteriores. Esta pintura fácil de limpiar ofrece un retoque excelente, máxima durabilidad, cobertura excepcional y apariencia elegante.

Beneficios Clave

- Interior y exterior
- Adhesión superior
- Bajo olor, Cero niveles de VOC
- 100% Acrílica
- Super tallable y lavable
- Resistencia superior.
- Excelente cobertura y rendimiento

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
SEMIGLOSS	10001	100% Látex Acrílica	8 - 10 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 5 hrs.

CODIGO CUBETA 1 (11011), CODIGO DE GALON 3 (11013), CODIGO DE LITRO 4 (11014), COGIDO DE MEDIO 5 (11015), CODIGO DE CUARTO 6 (11016)

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.

COLOR	CODIGO	ACABADO
AMARILLO LIMON	1013	SEMIGLOSS
AMARILLO LIMON	1014	MATE
AMARILLO TRAFICO	1015	SEMIGLOSS
AMARILLO OCRE	1026	SEMIGLOSS
AMARILLO OCRE	1027	MATE
NARANJA	1035	SEMIGLOSS
ANARANJADO	1038	SEMIGLOSS
MANDARINA	1030	SEMIGLOSS
NARANJA CHEDRON	1039	SEMIGLOSS
ROSA FIUSHA	1082	SEMIGLOSS
VIOLETA	1051	SEMIGLOSS
ROJO SANDIA	1047	SEMIGLOSS
ROJO FUEGO	1048	SEMIGLOSS
ROJO PANTONE	1050	SEMIGLOSS
ROJO MATE	1055	SEMIGLOSS
ROJO OXIDO	1056	SEMIGLOSS
ROJO OXIDO	1057	MATE
CHOCOLATE	1058	SEMIGLOSS
CHOCOLATE	1059	MATE
AZUL ULTRA MAR	1069	SEMIGLOSS
AZUL ULTRA BLUE	1060	SEMIGLOSS
VERDE PERICO	1070	SEMIGLOSS
VERDE LIMON	1071	SEMIGLOSS
VERDE ESMERALDA	1075	SEMIGLOSS
VERDE ESMERALDA	1074	MATE
AZUL VERDE	1076	SEMIGLOSS
NARANJA FOSFO	1081	SEMIGLOSS
ROSA FOSFO	1082	SEMIGLOSS
AMARILLO FOSFO	1080	SEMIGLOSS
NEGRO PIZARRON	1094	MATE
NEGRO	1098	SEMIGLOSS



CODIGO CUBETA 1 (11011), CODIGO DE GALON 3 (11013),
 CODIGO DE LITRO 4 (11014), CODIGO DE MEDIO 5 (11015),
 CODIGO DE CUARTO 6 (11016)

HOME BLACK



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Protección contra todos los climas
- Interior y exterior
- Excelente cobertura y rendimiento
- Adherencia superior
- Resiste el desprendimiento
- Excelentes propiedades
- Bajo olor, Cero niveles de VOC

HOME BLACK® Pintura Interior / Exterior es una pintura de alta calidad que cubre excelentemente las imperfecciones. Este acabado de exteriores resistente a la humedad proporciona una apariencia Semi-brillante con una adherencia excelente y repelencia al Agua en superficies exteriores que han sido preparadas de manera adecuada. La fórmula a base de agua está diseñada para resaltar múltiples Superficies texturizadas a la vez que da una apariencia natural. El acabado es resistente a la decoloración. Se aplica fácilmente, y puede limpiarse con agua y jabón.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
MATE	1101	Vinilica	6 - 8 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
EGGSHELL	1110	Vinilica	6 - 8 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
SATIN	1112	Vinilica	6 - 8 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
SEMIGLOSS	1100	Vinilica	6 - 8 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.

CODIGO CUBETA 1 (11011), CODIGO DE GALON 3 (11013), CODIGO DE LITRO 4 (11014), CODIGO DE MEDIO 5 (11015), CODIGO DE CUARTO 6 (11016)

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.

Croma

premium cover paint

interior exterior acrylic latex

3.79 L. cont.net.

Croma



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Pintura lavable, Fácil de limpiar
- Cubrimiento Excepcional
- Resistente altos ciclos de lavado
- Acabado Resistente al exterior
- Pintura ecológica
- Bajo Olor, Bajos Niveles de COV
- Fácil aplicación

COLD & WARM* Un revestimiento 100 % acrílico, de alto grosor, de calidad superior, fácil de aplicar y que tiene una cobertura y durabilidad excelentes. Es resistente a la decoloración, agrietamiento, descascaramiento. Brinda una protección duradera y bella para cada espacio de tu hogar. Tiene un acabado elegante que se nota desde la primera pasada. Cuenta con propiedades superiores de aplicación para un acabado más uniforme y mayor desempeño.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
UNICOS VARIADOS	11160	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11170	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11180	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11190	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11210	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11215	ACRILICA	15 - 17 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11230	ACRILICA	14 - 16 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11240	ACRILICA	12 - 14 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11242	ACRILICA	10 - 14 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11250	ACRILICA	10 - 14 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.
UNICOS VARIADOS	11280	ACRILICA	10 - 14 m2 por galon.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 6 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



**COLOR
TREK**
INTERIOR PAINT



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Pintura semi-lavable, fácil de limpiar
- Cubrimiento excepcional
- Bajo olor
- Excelentes propiedades de aplicación
- Para interiores
- Blanco puro
- Fácil aplicación

COLOR TREK® es una Pintura acrílica de calidad que cubre excelentemente las imperfecciones con acabado elegante desde la primera pasada. Rinde y cubre mejor por metro cuadrado para una cobertura más eficiente ahorrando tiempo y dinero en su aplicación. Tiene propiedades de aplicación para un acabado más uniforme y mayor desempeño. Su excelente retención de color contribuye a colores más brillantes/vivos y puros. La fórmula a base de agua está diseñada para resaltar múltiples superficies texturizadas. A la vez que da una apariencia natural.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
MATE	70001	Vinilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SATIN	100951	Vinilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
MATE	70003	Vinilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.
SATIN	100953	Vinilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 4 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



Central



FICHA TECNICA

CENTRAL® es un recubrimiento vinil-acrilico en acabado mate para los interiores específicamente pensado para cubrimiento de cielos proporcionando un acabado semi-ahulado anti-reflejante. Con un color blanco para dar luminosidad a espacios arquitectónicos. Esta pintura esta pensada para cubrir imperfecciones obteniendo acabados de buena calidad.

Beneficios Clave

- Pintura semi-lavable, fácil de limpiar
- Libre de plomo
- Bajo olor
- Excelentes propiedades de aplicación
- Para cielos
- Tiempo corto de secado
- Fácil aplicación

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
MATE	11961	Vinilica	3 - 5 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 3 hrs.
MATE	11963	Vinilica	3 - 5 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 3 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



TAPAPODA
ALTO RENDIMIENTO



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- 100% Acrílica con acabado satinado
- Excelente resistencia
- Amigable con el medio ambiente
- bajo en VOC
- Color gris (tonos variados)
- Versatil con tratamientos frutícolas
- Listo para usar, no se diluye

TAPAPODA® Pintado y sellado de la herida causada a el árbol por el corte de poda a heridas de 1 cm de hasta 20 cm de diámetro.

Ofreciendo un excelente sellado en la herida del árbol para obtener una cicatrización rápida y sana, y así evitar infecciones o necrosis en la zona cercana a el corte de la poda. Es ideal para utilizar cualquier tipo de posa, ya sea en poda de formación, fructificación, transición, rejuvenecimiento o de sanidad. También se puede utilizar como tapa de injertos.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
SATIN	TAPAPODAC	Acrílica	10 - 12 m2 por litro.	Al tacto: 1 hr Recubrimiento: 3 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.

SELLADORES





READY



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Máxima resistencia
- Alta protección
- Excelente cobertura y rendimiento
- Protección contra todos los climas
- Resistente a la alcalinidad
- Resistente a los hongos
- Sellador ecológico, bajo nivel VOC

PRIMER® es un sellador blanco, diseñado para resistir cualquier tipo de clima. Es 100% acrílico específicamente formulado para minimizar las imperfecciones de la superficie y provee un acabado resistente a los hongos y alcalinidad. Este sellador ofrece máxima durabilidad, cobertura excepcional y una apariencia sólida que reduce las imperfecciones de las superficies y revestimientos.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
MATE	HPPAS1	Acrilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
MATE	HPPAS3	Acrilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
MATE	HPPAS4	Acrilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
MATE	HPPRE1	Acrilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
MATE	HPPRE3	Acrilica	4 - 6 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Ahorro de pintura
- Mejores acabados
- Excelente cobertura y rendimiento
- Colores mas brillantes
- Fácil aplicación
- Mas dilución
- Bajos niveles de VOC

SELLAPORO 5X1® es un sellador transparente base agua funciona excelente para disminuir el uso de pintura, tapa completamente el poro en interiores y exteriores, su formulacion esta diseñada para obtener un mejor rendimiento en la pintura ya que esta base primaria es importante para el acabado final de la cobertura. Su dilución es de 5 porciones de agua limpia por la porción comprada.

ACABADO	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
TRANSPARENTE	36061	Acrilica	20 - 30 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
TRANSPARENTE	36063	Acrilica	20 - 30 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



IMPERMEABILIZANTES



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Fibratado y siliconizado
- Garantía 6 años
- 4 colores disponibles
- Máximo desempeño
- Compatible con poliuretano
- Fácil aplicación
- Soporta temperaturas cambiantes

IMPERPROTECT® es un impermeabilizante base agua de fibratado y siliconizado para 6 años de alta resistencia diseñado para soportar el cambio de temperatura y las fuertes lluvias sin que este se dañe de ninguna manera. Cuenta con 4 colores y 2 derivados para su fácil aplicación.

COLOR	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
GRIS	801931	Acrilica	1.5 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
ROJO MARRON	80198	Acrilica	1.5 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
TERRACOTA	80196	Acrilica	1.5 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
BLANCO	80195	Acrilica	1.5 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.
CUBRIENTE	85190	Acrilica	2 m2 por litro.	Al tacto: 2 hr Recubrimiento: 8 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.



TOP CRAK'S



FICHA TECNICA

Beneficios Clave

- Maxima resistencia
- Color blanco, pintable
- Soporta bajas temperaturas
- Múltiples funciones
- Funciona en diferentes superficies
- Al estar seco soporta movimientos
- Fácil aplicación

TOP CRAK'S® Es un sellador acrílico de maxima resistencia para superficies a tapar, soporta temperaturas bajas sin afectar su desempeño. Funciona en cerámica, metal, concreto, paneles de yeso y madera. Incluso soporta la adhesión de una superficie con otra. Su color es blanco ademas de que puede ser pintado. Esta recomendado para aplicar en la primera capa antes de impermeabilizar para tapa fisuras y demás.

COLOR	CODIGO	TIPO	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO
BLANCO	801961	Acrilica	VARIA CONFORME EL USO.	Al tacto: 4 hr Completo: 12 hrs.
BLANCO	801963	Acrilica	VARIA CONFORME EL USO.	Al tacto: 4 hr completo: 12 hrs.

Los datos teóricos que se muestran pueden variar hasta un 50% por diversos factores a la aplicación entre otros.

SELLADOR CONCENTRADO

Sellador transparente base agua, es un refuerzo para el previo impermeabilizado que ayuda a sellar pequeñas fisuras para evitar futuras filtraciones.

ARTICULO	CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MASTER
CUBETA	80161	19 LITROS	6	12
GALON	80160	3.79 LITROS	12	24



TELA IMPERPROTECT

Rollo de tela para el refuerzo del impermeabilizante imperprotect, ofrece mas resistencia y durabilidad a las capas aumentando los años de vida.

ARTICULO	CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MASTER
REFORZADA	80500	1.20 X 100M	6	12
SENCILLA	80000	1.20 X 100M	6	12



CEPILLOS DE IXTLE

Cepillos elaborados con materiales de alta calidad. Ideal para la aplicación de impermeabilizantes acrílicos base agua.

ESTÁNDAR

Fabricado por proceso de maquinado que le provee mayor seguridad de sujeción del ixtle y del bastón en la rosca.

Con filamentos uniformes que brindan una aplicación profesional y resistencia a la deformación.

CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MASTER
CIX10ST	10" (254 mm)	12	30



