

TIPO	APLICACION	RENDIMIENTO TEORICO	DILUCIÓN	TIEMPO DE SECADO
100% Vinilica	Rodillo, Brocha, Equipo Airless.	3 - 5 mts ² /L	Agua.	1 hr al tacto, 4-6 hrs repintado.

USOS RECOMENDADOS

Para uso interior en mampostería y paneles de yeso, aplanado de concreto, madera, estuco. Se recomienda en muros interiores proporcionando acabados únicos y protegiendo de la superficie.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Principal: Es una pintura vinilica de muy buena calidad con bajo contenido VOC excelente para el pintado y mantenimiento en interiores se puede aplicar sobre yeso, concreto aplanado, panel de yeso, panel de cemento, madera y estuco.

- a) nuestras materias no contienen plomo, mercurio.
- b) son bajas en VOC.
- c) amigables con el medio ambiente.

DATOS DE APLICACION

Preparación de la superficie: la superficie debe estar totalmente seca y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura, como polvo, grasa incluyendo salitre de alcalinidad.

Indicaciones sobre mezclado: mezcle antes y ocasionalmente durante su uso

Espesor recomendado para capa húmeda: 4.3 milésima de pulgada.

Espesor recomendado por capa seca: 2.0 - 2.7 milésima de pulgada.

Rendimiento teorico: 3 - 5 m²/L

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Sólidos por peso (%)

Blanco 36.0 - 47.0

Sólidos por volumen (%)

Blanco 28.0 - 35.7

Presentaciones

18.9 Litros, 3.79.

Lavabilidad

mayor a 3,000 ciclos de lavado.

Viscosidad(%)

76 - 86 unidades KREBS al momento de su envasado

Densidad(%)

1.100 - 1.350 g/ml

PRECAUCIONES



! PELIGRO: En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un médico
 NO provocar el vómito.
 Guardar bajo llave.
 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 Consultar a un médico en caso de malestar.
 En caso de exposición: llamar a un médico.
 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
 En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
 En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente.



DANGER: In case of ingestion: immediately call a doctor
 DO NOT induce vomiting.
 Keep locked up.
 Wash thoroughly after handling.
 Do not eat, drink or smoke during use.
 Consult a doctor in case of discomfort.
 In case of exposure: call a doctor.
 Request special instructions before use.
 Do not handle the substance before having read and understood all the safety instructions.
 Wear the mandatory personal protection equipment.
 In case of manifest or suspected exposure: consult a doctor.
 In case of insufficient ventilation, wear respiratory protection equipment.
 In case of inhalation: if breathing with difficulty, transport the victim outside and keep it at rest, in a position where it can breathe comfortably.

How to store paint / Como almacenar pintura

Debe estar sellado herméticamente mientras no se utilice, ya que es un producto de secado rápido que posteriormente es irrecuperable. Deben ser almacenados en lugares secos, fríos y bien ventilados. Se recomienda ubicarlos sobre superficies que mantengan los envases separados del suelo. Se recomienda alejar los envases de los rayos del sol.

It must be hermetically sealed while not in use, as it is a quick-drying product that is later irrecoverable. They should be stored in dry, cool and well-ventilated places. It is recommended to place them on surfaces that keep the containers off the ground. It is recommended to keep the containers away from the sun's rays.



Manufactured and Distributed by:
 Bladimir Robadán Del Real
 RAREP010491W1
Elaborado y Distribuido por: Bladimir Robadán Del Real
 CDE, S de RL con membresía en el Estado de México
 México para la exportación a los Estados Unidos.

REVISION 05MAY18

(Los cálculos de rendimiento varían en cada superficie, puede disminuir hasta 50% o menos).

Home Paint asegura que la información aquí presentada es cierta bajo las condiciones de laboratorio en que se evalúa y que no puede garantizar un resultado en particular por la participación de los factores que están fuera de su control. Mayor información y/o recomendación particulares con su representante en servicio a los tel 625 571 5556.