

TIPO	APLICACION	RENDIMIENTO TEORICO	DILUCIÓN	TIEMPO DE SECADO
100% Acrilica	Cepillo de ixtle.	1.5 m2/L	No se diluye.	3 hr al tacto, 10 - 12 hrs completo.

**USOS RECOMENDADOS**

Mantenimiento de losas y lamina, es compatible con poliuretano. no se recomienda aplicar sobre chapopote. Es necesario reforzar con tela para un mejor tiempo de vida.

**CARACTERISTICAS ESPECIALES**

- IMPERMEABILIZA, SELLA, AUTONIVELA Y REFLECTA LOS RAYOS SOLARES
- Listo para usar, aplicación directa
- Excelente Resistencia al intemperismo
- Excelente reflectancia y emisividad solar en color blanco
- Acrílico para una larga duración  
Excelente elasticidad, plasticidad, no se fisura
- Aplicación fácil y rápida que permite completar la impermeabilización en un día
- BAJO MANTENIMIENTO
- Es ecológico al ser formulado con base agua ya que no contiene solventes tóxicos .

**DATOS DE APLICACION**

**Preparación de la superficie:** la superficie debe estar totalmente seca y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia, como polvo, grasa incluyendo salitre de alcalinidad.

**Indicaciones sobre mezclado:** mezcle antes y ocasionalmente durante su uso

Resanar con IMPERMEABILIZANTE sin diluir, los puntos críticos como fisuras, grietas, bajadas pluviales, chafanes, domos, tubería que atraviesa la losa, uniones de losa, juntas constructivas, etc. con espátula. Deje secar de 1 a 3 horas.

**PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

**Sólidos por volumen (%)**

Blanco 36.2 - 37.4

**Presentaciones**

18.9 Litros y 3.79 Litros.

**Tiempo de durabilidad**

6 Años.

**Viscosidad(%)**

30 - 40 unidades KREBS  
al momento de su envasado

**Densidad(%)**

1.265 g/ml

**PRECAUCIONES**



**! PELIGRO:** En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un médico  
NO provocar el vómito.  
Guardar bajo llave.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
Consultar a un médico en caso de malestar.  
En caso de exposición: llamar a un médico.  
Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente.



**DANGER:** In case of ingestion: immediately call a doctor  
DO NOT induce vomiting.  
Keep locked up.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke during use.

Consult a doctor in case of discomfort.

In case of exposure: call a doctor.

Request special instructions before use.

Do not handle the substance before having read and understood all the safety instructions.

Wear the mandatory personal protection equipment.

In case of manifest or suspected exposure: consult a doctor.

In case of insufficient ventilation, wear respiratory protection equipment.

In case of inhalation: if breathing with difficulty, transport the victim outside and keep it at rest, in a position where it can breathe comfortably.

**How to store paint / Como almacenar pintura**

Debe estar sellado herméticamente mientras no se utilice, ya que es un producto de secado rápido que posteriormente es irrecuperable. Deben ser almacenados en lugares secos, fríos y bien ventilados. Se recomienda ubicarlos sobre superficies que mantengan los envases separados del suelo. Se recomienda alejar los envases de los rayos del sol.

It must be hermetically sealed while not in use, as it is a quick-drying product that is later irrecoverable. They should be stored in dry, cool and well-ventilated places. It is recommended to place them on surfaces that keep the containers off the ground. It is recommended to keep the containers away from the sun's rays.



Manufactured and Distributed by:  
Bladimir Robadán Del Real  
RAREP010491W1  
Elaborado y Distribuido por: Bladimir Robadán Del Real  
CDE, S de RL con licencia de Importación y Distribución de México para la exportación a los Estados Unidos.

REVISION 05MAY18

(Los cálculos de rendimiento varían en cada superficie, puede disminuir hasta 50% o menos).

Home Paint asegura que la información aquí presentada es cierta bajo las condiciones de laboratorio en que se evalúa y que no puede garantizar un resultado en particular por la participación de los factores que están fuera de su control. Mayor información y/o recomendación particulares con su representante en servicio a los tel 625 571 5556.