

TIPO	APLICACION	RENDIMIENTO TEORICO	DILUCIÓN	TIEMPO DE SECADO
Vinil-Acrylic	Rodillo, Brocha, Equipo Airless.	30 - 40m ² /L	Agua.	30min al tacto, 1 - 2 hrs repintado.

USOS RECOMENDADOS

Para sellado de superficies nuevas sin antecedentes de alcalinidad o humedad, se recomienda uso habitacional y comercial, es de bajo olor.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Es vinil-acrilico flexible posee gran adherencia en superficies nuevas como yeso, concreto, madera, estuco y hormigón. Reduce la porosidad de la superficie, mejora el rendimiento de la pintura, es de acabado satinado y transparente.

DATOS DE APLICACION

Se diluye con agua, 5 partes de agua por una de sellador, se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo airless.

Indicaciones de mezclado: Mezcle antes y durante su uso.

Espesor recomendado: 1.5 - 2.5 milésima de pulgada.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Sólidos por peso (%)

32.0 - 35.0

Sólidos por volumen (%)

31.5 - 33.5

Presentaciones

18.9 Litros, 3.79 Litros, 975ml.

Polimeracion

2 - 8 dias.

Viscosidad(%)

100 - 115 CENTIPOICE

Densidad(%)

1.0 - 1.2

PRECAUCIONES



! PELIGRO: En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un médico
NO provocar el vómito.
Guardar bajo llave.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Consultar a un médico en caso de malestar.
En caso de exposición: llamar a un médico.
Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
En caso de inhalación: si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo, en una posición en la que pueda respirar confortablemente.



DANGER: In case of ingestion: immediately call a doctor
DO NOT induce vomiting.
Keep locked up.
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke during use.
Consult a doctor in case of discomfort.
In case of exposure: call a doctor.
Request special instructions before use.
Do not handle the substance before having read and understood all the safety instructions.
Wear the mandatory personal protection equipment.
In case of manifest or suspected exposure: consult a doctor.
In case of insufficient ventilation, wear respiratory protection equipment.
In case of inhalation: if breathing with difficulty, transport the victim outside and keep it at rest, in a position where it can breathe comfortably.

How to store paint / Como almacenar pintura

Debe estar sellado herméticamente mientras no se utilice, ya que es un producto de secado rápido que posteriormente es irrecuperable. Deben ser almacenados en lugares secos, fríos y bien ventilados. Se recomienda ubicarlos sobre superficies que mantengan los envases separados del suelo. Se recomienda alejar los envases de los rayos del sol.

It must be hermetically sealed while not in use, as it is a quick-drying product that is later irrecoverable. They should be stored in dry, cool and well-ventilated places. It is recommended to place them on surfaces that keep the containers off the ground. It is recommended to keep the containers away from the sun's rays.



Manufactured and Distributed by:
Bladimir Robadán Del Real
RAREP0104091W1
Elaborado y Distribuido por: Bladimir Robadán Del Real
CDE, S de RL con licencia de importación y distribución en México para la exportación a los Estados Unidos.

REVISION 05MAY18

(Los cálculos de rendimiento varían en cada superficie, puede disminuir hasta 50% o menos).

Home Paint asegura que la información aquí presentada es cierta bajo las condiciones de laboratorio en que se evalúa y que no puede garantizar un resultado en particular por la participación de los factores que están fuera de su control. Mayor información y/o recomendación particulares con su representante en servicio a los tel 625 571 5556.