

VANTAGENS **INDOTECH**
MÁQUINAS DE SERRA DE FITA COM DUPLA COLUNA EM GUIAS LINEARES
COM ROTAÇÃO DO CABEÇOTE COMPLETO PARA CORTE EM ANGULO



Base com movimento giratório grande e preciso, calculado para suportar e girar carga pesada, permitindo o posicionamento em esquadro de toda a máquina.



Rotação motorizada do braço de corte no grau desejado com ajuda de motor redutor, codificador rotativo e PLC de última geração através do painel IHM 'touch screen'.



Fixação horizontal do material em ambos os lados da lâmina onde o material permanece completamente preso até a finalização do corte.



Suporte de rolamentos para giro da estrutura da serra.



Caixa de guias de lâmina especialmente projetadas



...with a zeal for excellence
INDO TECH

Indotech Industries (I) Pvt. Ltd.
Survey No. 47/2 & 47/3,
Gram Bardari, Post Hatod,
Sanwer Road, Indore - 453 111
(M.P.) India
Ph.: +91-731-6649777 (30 lines)
E-mail : info@indotechmachines.com
Web : www.indotechgroup.in

**MGE COMERCIO DE
MÁQUINAS LTDA**

www.mgemaquinas.com.br
comercial@mgemaquinas.com.br
(19) 984567180 / (31) 98408-1673



As informações neste catálogo são atuais no momento da impressão. A INDOTECH não pode garantir a precisão das informações. Consulte-nos para obter informações atualizadas. O maquinário mostrado inclui equipamentos/ferramentas/acessórios opcionais pois podem ocorrer variações de tela de vídeo/câmera. Ao publicar este catálogo a INDOTECH não cria qualquer garantia quanto a qualquer produto mostrado. A reprodução deste material é proibida sem a aprovação expressa por escrito da INDOTECH.

...with a zeal for excellence
INDO TECH

A NEW LEGACY **OF PRECISION**
**THE NEXT
GENERATION
OF BANDSAWS**

It's not just the evolution
of technology, it's
the evolution
of thought.



ANGULAR **PRECISION**
MITER CUTTING SERIES

i 600 x 400 (A)
Com autoloader

i 300 (A) i 750 x 550 (A)

i 1300 x 1300 (A)

i 600 x 440 (A)

SPECIFICATION		i 300			i 600x440			i 750x550			i 1000x500			i 1200x600			i 1300x1300		
		■	■	●	■	■	●	■	■	●	■	■	●	■	■	●	■	■	●
Cutting Capacity [mm]	0°	300x300	300	300	600x440	440x440	440	750x550	550x550	550	1000x500	500x500	500	1200x600	600x600	620	1300x1300	1300x1300	1300
	45°	275x300	275x275	275	400x440	400x400	400	480x500	480x480	480	660x500	500x500	520	795x600	600x600	620	820x1300	820x820	820
	60°	175x300	175x175	175	250x440	250x250	250	330x480	330x330	330	450x500	450x450	450	540x600	540x540	540	570x1300	570x570	570
	- 45°	275x300	275x275	275	400x440	400x400	400	480x500	480x480	480	660x500	500x500	520	795x600	600x600	620	820x1300	820x820	820
Potencia do motor hidráulico [HP]		01			1.5			02			02			02			02		
Potencia do motor principal [HP]		03			7.5			7.5			10			10			20		
Velocidade de corte [mtr/min]		20-100			20-100			20-100			20-100			20-100			20-100		
Medidas da serra [mm]		4860x34x1.1			7200x41x1.3			7500x41x1.3			54(W)x1.3mm			8270x54x1.6			13400x54/67x1.6		
Potencia do motor do liquido refrigerante [HP]		0.16			0.16			0.16			0.25			0.25			0.25		
Modelos com programação		Automatic/Manual			Automatic/Manual			Automatic/Manual			Automatic/Manual			Automatic/Manual			Automatic/Manual		
Curso de indexação [*Optional]		500mm to 6000mm			500mm to 6000mm			500mm to 6000mm			500mm to 6000mm			500mm to 6000mm			500mm to 6000mm		
Approx Weight [Kgs]		1600			3200			3500			7200			7400			7100		
Overall Dimension [mm]		3000x1600x1900			2920x2170x2180			2950x2400x2250			4250x2960x2670			4480x2960x2670			4250x2700x3300		