




*Siempre una solución adaptada a
su entorno*

www.cmar.fr

www.grau-maquinaria.com



L 2500

**BALDEADORA COMPACTA
DE AGUA FRÍA**

Para centros urbanos,
zonas peatonales,
y aceras,
con la **L 2500**
Sáquele brillo a su ciudad.

ERGONOMÍA

- Cabina montada sobre amortiguadores
- Vista panorámica de las herramientas y de la zona de trabajo
- Cristales tintados aislantes y climatización
- Dos amplias plazas con asientos suspendidos ajustables
- Cámara de marcha atrás en color
- Pantalla digital de 7" TFT de última generación.



AGILIDAD

- Chasis portador compacto hidrostático
- 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
- Puente director trasero con posibilidad de marcha lateral o en círculo
- Dirección asistida hidráulica

POLIVALENCIA

▲ LIMPIEZA

Barra de baldeo L 2500

- Ancho de trabajo de 1,20 a 2,50 m
- Presión 80 bar (opción 200 bar)



Jets laterales

- Rampa equipada con 2 jets laterales en abanico.



Potencia

- Pértiga de lavado **integrada en el depósito**, orientable a 360° con enrollador automático.



BALDEADORA COMPACTA
DE AGUA FRÍA

L 2500

Elegida por muchas ciudades españolas
y otras internacionales.



▲ DECAPADO

Cúpula CC 1200 (opcional)

- Decapado hasta 200 bar



La **L 2500** está especialmente adaptada para el mantenimiento de centros urbanos y zonas peatonales. Con sus capacidades de baldeo, decapado y retirada de nieve, le resultará **indispensable a lo largo de todo el año incluso en otoño**, con su soplador de hojas.

Dotada de **4 ruedas motrices y 4 ruedas directrices**, la baldeadora de agua fría **L 2500** le garantiza una **calidad de trabajo inigualable**, a la vez que **respeto el medio ambiente**.



AUTONOMÍA

Depósito de agua de 2.200 litros



Compartimento técnico seguro



Pistola para un trabajo de acabado



Cúpula CC 600

- Trabajo manual a 200 bar para sitios de difícil acceso.

▲ EN OTOÑO

Soplador de hojas (opciona)



▲ EN INVIERNO

- Una amplia variedad de implementos opcionales para la nieve:
 - cuchilla quitanieves frontal
 - esparcidor de sal
 - frontal transformable
 - cepillo quitanieves
 - salmuera



DATOS TÉCNICOS

Chasis portador

Chasis	Multicar M 29 Chasis portador compacto de avance hidrostático, 4 ruedas motrices y 4 ruedas directrices
Motorización	Euro VI de inyección directa, Potencia: 80 KW - 110 CV; 2.600 rev./min Cilindrada: 2.970 cm ³
Velocidad de desplazamiento	0 - 40 km/h
Cabina	Panorámica de 2 plazas con asientos suspendidos muy confortables
Suspensiones	Por muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos
Frenado	Servofreno hidráulico Frenado asistido con doble circuito en ruedas delanteras y traseras con ABS Frenos de disco ventilados
Placa frontal	Fuerza de elevación: 500 daN para diversos accesorios

Depósito	Capacidad: 2.200 l Diseño en poliéster armado con fibra de vidrio con tabique rompeolas Con compartimento técnico integrado cerrado con llave
Barra de baldeo telescópica	Compuesta de una barra fija, de dos rampas móviles y de dos jets laterales en abanico controlados por electroválvulas. Ancho de trabajo de 1,20 a 2,50 m
Bomba de baldeo	80 bar - 70 l/min, ahorro en agua
Grupo de alta presión	200 bar - 32 l/min, para las funciones de decapado
Cuadro de mandos con pantalla táctil	Para las funciones del equipamiento de limpieza

PTAC	6.000 kg
Largo total con barra	4.840 mm
Ancho total	1.350 mm

Altura	2.065 mm
Distancia entre ejes	2.190 mm
Distancia al suelo	200 mm

