




*Siempre una solución adaptada a
su entorno*

www.cmar.fr

www.grau-maquinaria.com



LD 2500+

**BALDEADORA DECAPADORA
DE AGUA CALIENTE**

Dejar los suelos de su ciudad
como nuevos, ésa es la
misión de la **LD 2500+**
¡Sáquele brillo a su ciudad!

BALDEADORA DECAPADORA
DE AGUA CALIENTE

LD 2500+

La excelencia al servicio
de la limpieza de su ciudad.

Esta baldeadora de agua caliente **LD 2500+** está dotada de una función decapadora **respetuosa con el medio ambiente**. Combina la acción de la alta presión y del agua caliente sin usar productos químicos.

Equipada con **4 ruedas motrices y 4 ruedas directrices**, la **LD 2500+** le garantiza una **calidad de trabajo inigualable**, y ataca eficazmente las **manchas grasas** y los **chicles**.

ERGONOMÍA

- Cabina montada sobre amortiguadores
- Vista panorámica de sus herramientas y de su zona de trabajo
- Cristales tintados aislantes y climatización
- Dos amplias plazas con asientos suspendidos ajustables
- Cámara de marcha atrás en color
- Pantalla digital de 7" TFT de última generación



AGILIDAD

- Chasis portador compacto hidrostático
- 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
- Puente director trasero con posibilidad de marcha lateral o en círculo
- Dirección asistida hidráulica



POLIVALENCIA

▲ LIMPIEZA CON AGUA CALIENTE

Barra L 2500 (opcional)

- Ancho de trabajo de 1,20 a 2,50 m
- Presión de servicio: 80 bar



Jets laterales (opcionales)

- Barra equipada con 2 jets laterales en abanico.



Pértiga (opcional)

- Pértiga de lavado integrada en el depósito, orientable a 360° con enrollador automático.





DISEÑO

▲ 2 calderas

- Temperatura hasta 95 °C.



▲ Depósito: 1.650 litros



EFICACIA

- Ya sean de piedra, adoquines u otros revestimientos, deja los suelos de la ciudad como nuevos, ésa es la misión de la LD 2500



Pistola con boquilla rotativa para eliminar chicles.

▲ DECAPADO

Cúpula frontal

- Cúpula de decapado equipada con juntas giratorias de alto rendimiento
- Ancho de trabajo: 1,20 m
- Decapado con agua caliente hasta 300 bar
- Desplazamiento hidráulico a izquierda y derecha.



Cúpula manual CC 600 (opcional)

- Almacenada en la parte delantera para un fácil acceso
- Trabajo manual a 300 bar para lugares de difícil acceso



DATOS TÉCNICOS

Chasis portador

Chasis	Multicar M 29 Chasis portador compacto de avance hidrostático, 4 ruedas motrices y 4 ruedas directrices
Motorización	Euro VI de inyección directa, Potencia: 80 KW - 110 CV; 2.600 rev./min Cilindrada: 2.970 cm ³
Velocidad de desplazamiento	0 - 40 km/h
Cabina	Panorámica de 2 plazas con asientos suspendidos muy confortables
Suspensiones	Por muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos
Frenado	Servofreno hidráulico Frenado asistido con doble circuito en ruedas delanteras y traseras con ABS Frenos de disco ventilados
Placa frontal	Fuerza de elevación: 500 daN para diversos accesorios

Equipamiento de limpieza y decapado

Depósito	Capacidad: 1.650 l Diseño en poliéster reforzado
Barra de baldeo telescópica	Compuesta de una barra fija, de dos rampas móviles y de dos jets laterales en abanico controlados por electroválvulas Ancho de trabajo de 1,20 a 2,50 m
Circuito de alta presión	Agua caliente para las funciones de decapado: 300 bar - 43 l/min
Circuito de baja presión	Agua fría para las funciones de baldeo: 80 bar - 70 l/min
Cuadro de mandos con pantalla táctil	Para las funciones del equipamiento de limpieza
Calderas	2 calderas Temperatura: 95 °C

PTAC	6.000 kg
Largo total con cúpula	5.614 mm
Ancho total	1.350 mm

Altura	2.125 mm
Distancia entre ejes	2.190 mm
Distancia al suelo	200 mm

