

Características del producto:

- Tamaño compacto con bajo centro de gravedad, radio de giro pequeño y manejo flexible.
- El diseño del panel táctil integrado resistente al agua y la pantalla LCD pueden mostrar los parámetros de trabajo y el código de error, para un fácil ajuste de los parámetros y el diagnóstico de fallos.
- Tres modos de velocidad y flujo de agua ajustable.
- El controlador desarrollado de forma independiente tiene las funciones de sobrecarga del motor y protección de batería de baja potencia, prolongando eficazmente la vida útil del motor.
- Modelo ECO de un solo toque para reducir la potencia y el nivel de ruido del motor de aspiración.
- Elevación/descenso eléctrico del cepillo y del soporte de la escobilla de goma con un solo toque, elevación automática del soporte de la escobilla de goma para conducción marcha atrás, seguro y eficiente.
- Diseño de doble cepillo/almojadilla, siendo fácil y conveniente de cargar o descargar.
- 120 litros de capacidad para el tanque de solución y diseño del tanque de recuperación que reduce eficazmente el añadido y liberación de agua. Alarma automática de depósito de solución vacío y del de recuperación lleno.
- Gran apertura del tanque de recuperación reversible, desmontaje sin herramientas, fácil de limpiar y mantener.
- El asiento está equipado con interruptor de seguridad deteniéndose automáticamente la fregadora cuando el conductor abandone el asiento.

NR810

Fregadora



NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL



Larga jornada laboral Alta fiabilidad
Alta eficiencia Bajo riesgo



NOBLELIFT ESPAÑA

MONDIAL FORKLIFT, S.L.
Pol. Ind. La Polvorista
C/ Calasparra, 3
30500 Molina de Segura

Mondial Forklift es importador oficial de **NOBLELIFT** para España y Portugal
Visita nuestra web:
www.noblelift.com.es



noblelift.com.es

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD



Batería de alto rendimiento
Batería de plomo-ácido de gran capacidad, sin mantenimiento, segura y fiable.



Panel de control
Diseño de panel táctil impermeable integrado, funcionamiento fácil y rápido.



Volante
Con bola de refuerzo en el volante, cómodo de manejar.



Puerto de carga
Puerto de carga externo, fácil de cargar.



Depósito de recuperación
Diseño de apertura sin herramientas, fácil de limpiar y mantener.



Banda higroscópica
Diseño en forma de arco de succión y raspado de tira adhesiva resistente al desgaste, fácil de absorber agua sin dejar residuos.



Puerto de inyección de agua e indicador
Indicación clara del nivel de agua del depósito, puerto de inyección de agua de gran apertura.



Rueda motriz delantera antideslizante de alta potencia
Rueda de tracción delantera antideslizante de alta potencia, buen funcionamiento en rampas.

Industrias



Escenarios



Epoxy



Suelos antidesgaste



Suelos de baldosas



Mármol



PVC



Terrazo



Losa pequeña



Pavimento de cal



Ahorro económico gracias a la eficiencia en la mano de obra.



Diseño de doble cepillo ancho de limpieza de hasta: 810mm

NR810 Ficha técnica

	Modelo	NR810			
DATOS TÉCNICOS	Recorrido de limpieza	(mm)	810	(in)	31.9
	Anchura de limpieza	(mm)	2×410	(in)	2×16.1
	Depósito de solución	(L)	120	(gal)	31.7
	Depósito de recuperación	(L)	120	(gal)	31.7
	Rendimiento de limpieza	(m ² /h)	4860	(yd ² /h)	5810
	Tiempo de trabajo continuo	(h)	4~5	(h)	4~5
	Potencia del motor de escobillas	(W)	2×380	(Hp)	2×0.51
	Potencia del motor de vaciado	(W)	600	(Hp)	0.8
	Potencia del motor de conducción	(W)	650	(Hp)	0.87
	Velocidad de desplazamiento	(km/h)	0~6.5	(mph)	0~4.04
	Nivel sonoro dB	(A)	68±3	(A)	68±3
	Batería		24V (4×6V200Ah)		24V (4×6V200Ah)
	Peso de la batería	(kg)	4×33.7	(lbs)	4×74.3
	Peso neto sin batería	(kg)	330	(lbs)	727.5
Medidas	(mm)	1415×600×1010	(in)	55.7×23.6×39.8	