

DILURIMA 300

DILUYENTE POLIURETANO DE ALTA CALIDAD

Tipo de Producto	Mezcla de disolventes
Uso Recomendado	Para pinturas acídicas, esmalte secado rápido...

Características de suministro

	Normativa	Especificado
Color		Líquido incoloro
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.86+/-0,05
Conservación y Estabilidad en Envase	UNE 48 083-92	12 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. Intervalo de temperatura: 5-40°C

Observaciones

Ver condiciones generales
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.



No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.