

EPÓXICO POLIAMIDA

EPÓXICO POLIFUNCIONAL

Propiedades Es un recubrimiento epóxico poliamida de dos componentes. Provee excelente adherencia en varios sustratos como concreto, madera y metal. Destacado performance, resistencia química y mecánica.

Características

- Excelente adherencia a varios sustratos (concreto, madera, metal)
- Excelente Resistencia química y mecánica

Uso

Top Coat para pisos de concreto (interiores), maquinaria, madera, etc.
Aplicaciones Marinas
Generadoras Eléctricas
Plantas de tratamientos de agua (no potable)
Estructuras de puentes, refinerías, plantas químicas. Tanques de almacenamiento

Datos Físicos	Detalle	Propiedad
	Color	Varios (brillante)
	Viscosidad (25°C)	68~70KU
	Sólidos por Volumen	65~68
	Gravedad específica (25°C)	1.27~1.30
	Flash point	18°C aprox
	Vida Almacenamiento (interiores)	12 meses

Espesor Película Seca 40 μm

Rendimiento Teórico 10~12 m^2/ℓ

Mixing Ratio Parte A: Parte B = 3: 1 (por volumen)

Tiempo Secado	Secado al tacto (20°C)	2 horas
	Secado dureza (20°C)	8 horas
	Curado total (20°C)	7 días
	Repinte (20°C)	Mín.: 10 horas/Máx.: 3 días
	Vida útil de mezcla (20°C)	6 horas

Condiciones Ambientales

- Temperatura: 530°C
- Humedad Relativa: menor a 80%

Primer Primer Epóxico

Aplicación	Método	Airless, brocha, rodillo
	Diluyente	Epóxico
	Ratio Diluyente	10~15%

- Recomendación**
- 1) Aplicar sobre primer epóxica en superficie limpia
 - 2) Sustrato al menos 10°C, a menor temperatura el curado será mucho más lento
 - 3) Asegúrese mezclar acorde a indicaciones técnicas y que repose 30 minutos aproximadamente antes de aplicar
 - 4) Asegúrese que el producto esté homogenizado antes y durante la aplicación.
 - 5) Mantenga ventilación adecuada durante su aplicación.
 - 6) Ligero blasting o lijado podría recomendarse antes de la 2da mano cuando se haya excedido el máximo intervalo de repintado.
 - 7) Evite contacto con piel y ojos.
 - 8) Mantener lejos del calor.

Observaciones

Ver condiciones generales
 No almacenar los envases abiertos o empezados.
 Aplicar con buena renovación de aire.
 Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.



No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.