

ESMALTE ANTICORROSIVO 2 EN 1

ESMALTE BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Anticorrosivo alquídico de secamiento rápido con pigmentos inhibidores de la corrosión que proporcionan excelente protección a toda clase de superficies ferrosas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Ver carta de colores.
Densidad a 25°C	3.50kg/Gal +/- 0.10
Viscosidad a 25°C	3200 a 3500 mPas
Secado al tacto (25°C y HR 50%)	Mates: Al tacto 30 min, Total 4hrs. Brillantes: Al tacto 1hrs, Total 6 a 7hrs.
Rendimiento Práctico	20 a 22 metros cuadrados por galón.

USOS

Ideal para la protección de superficies ferrosas tales como: ventanas, cercas de hierro y cerrajería en general.

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente inhibidor de la corrosión
- Buena resistencia a la intemperie
- Buen cubrimiento

MODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de óxidos, grasas, aceites, humedad, polvo, pintura suelta y otros contaminantes. Antes de aplicar, elimine la pintura antigua en mal estado o el óxido suelto por medios mecánicos o manuales. Para su aplicación puede emplear brocha, rodillo o airless.

Observaciones

Ver condiciones generales
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.



No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.