

RIMAPASTE

EMPASTE EPÓXICO

USOS

Fácil aplicación en paredes grises de hormigón (enlucidas). Se puede aplicar sobre grietas y fisuras.

CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Excelente adherencia.
- Alta resistencia a la filtración de humedad.
- Fácil aplicación sobre la superficie.
- Alto recubrimiento.

MODO DE USO

Mezcle el producto A+B durante 1 o 2 minutos con un mezclador. Tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos. El producto seco durante 2 horas para aplicar una segunda mano y 3 horas para el secar completamente. Aplique el producto con llana o espátula.

RECOMENDACIONES

- Limpia y alisa la superficie.
- Imprimir la superficie con primer epóxica.
- Aplicar con llana de acero inoxidable.
- Empastar el área.

Observaciones

Ver condiciones generales
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.



No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.