

EBS GUÍA DE COMPRA

Para elegir as diferentes configuraciones posibles

SELECCIÓN A

Primeras etapas ligeras fabricadas en aluminio de alta resistencia con anodizado duro, que garantizan durabilidad y rendimiento en todas las condiciones

1ª etapa Regulador UNF 5/8
Incluye válvula de botella y manómetro
Peso: 272 g/0.60 lb



1ª etapa Regulador M18
Incluye válvula de botella y manómetro
Peso: 272 g/0.60 lb



SELECCIÓN B

Latiguillos de PU trenzado de alta flexibilidad, un 30% más ligeros que los latiguillos de goma equivalentes.

Latiguillo Baja Presión 50 cm/20"
Peso: 120 g/0.26 lb



Latiguillo Baja Presión 60 cm/24"
Peso: 137 g/0.30 lb



Latiguillo Baja Presión 70 cm/27"
Peso: 150 g/0.33 lb



GUÍA PEDIDO

Introduzca el dígito correspondiente a cada selección en las casillas A, B, C y D que aparecen a continuación.

Ejemplo: si se selecciona A1, introduzca 1 en la casilla A.

*Todos los accesorios se solicitan por separado.

A	B	C	D
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Artículo no. 5000-015

LIGHTWEIGHT



C1 0005-275

2ª Etapa Cyklon
Peso: 151 g/0.33 lb



C2 0005-402

2ª Etapa Cyklon
Peso: 151 g/0.33 lb

HEAVY DUTY



C3 3354

2ª Etapa Cyklon
Peso: 222 g/0.49 lb



C4 3536

2ª Etapa Cyklon
Peso: 222 g/0.49 lb

SELECCIÓN C

Válvulas de demanda de la probada gama Cyklon, que ofrecen la máxima fiabilidad y funcionan perfectamente en cualquier orientación.

SELECCIÓN D

CE - Normativa europea
DOT/TC - Normativa norteamericana



D1 0400-135

Botella CE 0.4 L/3.3 cuft
UNF 5/8x18 232 bar/3365 psi

Aluminio Peso: 630 g/1.39 lb
Ø 60 mm/2.36"
L 250 mm/9.84"



D2 0400-136

Botella CE 0.29 L/2.0 cuft
UNF 5/8x18 200 bar/2901 psi

Aluminio Peso: 391 g/0.86 lb
Ø 60 mm/1.97"
L 235 mm/9.25"



D3 0400-137

Botella CE 0.25 L/2.6 cuft
UNF 5/8x18 300 bar/4351 psi

Composite Peso: 270 g/0.60 lb
Ø 51 mm/2.0"
L 221 mm/8.70"



D4 0400-130

Botella CE/DOT/TC 0.32 L/3.4 cuft
UNF 5/8x18 300 bar/4351 psi

Composite Peso: 498 g/1.10 lb
Ø 69 mm/2.72"
L 167 mm/6.58"



D5 0400-129

Botella DOT/TC 0.22 L/1.6 cuft
UNF 5/8x18 200 bar/2901 psi


Aluminio Peso: 320 g/0.71 lb
Ø 50 mm/1.97"
L 215 mm/8.47"



D6 0400-123

Botella DOT/TC 0.29 L/2.0 cuft
UNF 5/8x18 200 bar/2901 psi

Aluminio Peso: 391 g/0.86 lb
Ø 50 mm/1.97"
L 235 mm/9.25"



D7 0400-132

Botella CE 0.25 L/2.6 cuft
M28x1.5 300 bar/4351 psi

Aluminio Peso: 289 g/0.64 lb
Ø 60 mm/2.36"
L 156 mm/6.14"



D8

Sin Botella

ACCESORIOS

Bolsillo EBS con Sistema Molle
5836-264



Adaptador Llenado
0800-021



Retenedor Válvula Demanda
5836-262



www.tieronessupply.com

info@tieronessupply.com

+34 747 41 85 10



El EBS Poseidon MKII ha sido ensayado conforme a las normas EN 4856 para agua fría y CAP 1034 para sistemas de respiración de emergencia, bajo la certificación de la Civil Aviation Authority (CAA).

