

BONA
DECKING OIL



Diseñe **su propia historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

Soluciones naturales Seguras para los niños Sin cobalto

Bona Decking Oil

Protección de larga duración para tarimas de exterior

Bona Decking Oil proporciona a su tarima de exterior una protección de larga duración contra los desafíos de la lluvia, las heladas y el sol abrasador. Su fórmula única realza la veta natural de la madera, al tiempo que reduce el riesgo potencial de agrietamiento y abarquillamiento de la madera y la protege contra la entrada de humedad. Bona Decking Oil también contiene protección UV contra el blanqueamiento. Con su aplicación sencilla y su secado rápido, es el compañero perfecto para la protección de las tarimas instaladas a la intemperie.

VERSIONES DE COLOR



Neutral




Mahogany



Teak



Grey



White

APLICACIÓN

Bona Decking Oil es adecuado para tarimas y otras superficies de madera que estén a la intemperie.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Protección de larga duración contra las inclemencias meteorológicas
- Protección UV
- Reduce el agrietamiento y el abarquillamiento de la madera
- Aplicación sencilla y secado rápido
- Bajo contenido en COV y poco olor

DATOS TÉCNICOS

Base del producto: Aceite vegetal modificado.

VOC: ~ 6 %.

Disolución: No diluir.

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Tiempo de secado: Entre aplicaciones: 30-60 minutos*.

Uso ligero: 24 horas*.

*en condiciones normales de interior: 20 °C/60 % de H.R. si durante el tiempo de secado las temperaturas son bajas y la humedad elevada, cabe esperar un mayor tiempo de secado.

Herramientas de aplicación: Brocha u otro aplicador adecuado.

Rendimiento total: Aprox. 20 ml/L dependiendo del tipo de madera y de la aplicación

Riesgo de ignición: No inflamable. Riesgo de autoignición: consulte la ficha de seguridad para obtener más información.

Limpieza: Limpie con aguarrás las herramientas que use. El material seco se puede eliminar con aguarrás.

Caducidad: 2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.

Almacenamiento/ transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Tamaños: 2 x 2,5 L.

1 x 10 L (solo Neutral).