

FIBERPLANK APDAILOS PRIEŽIŪROS PATARIMAI

Kad išlaikytumėte gražią išvaizdą ilgą laiką.



FIBERPLANK |



Jūsų apdailos valymas

Prašome laikytis šių rekomendacijų prižiūrint savo „Fiberplank“ produktus. Apdailos pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo valymo ar priežiūros, gali būti nepadengti „Fiberplank“ garantija.

Laikykitės šių rekomendacijų, kad prižiūrėtumėte savo namo išorę ir padėtumėte išlaikyti „Fiberplank“ apdailos grožį bei vertę.

Kas 6–12 mėnesių nuplaukite išorinius paviršius su sodo žarna, kad pašalintumėte purvą ir nešvarumus. Švelniai nuvalykite apdailą minkštu šepetiu arba drėgna minkšta šluoste, iš viršaus į apačią, pagal lentų apdailos kryptį. Patarimas: Valykite dirbdami mažais ruožais, pradedant nuo viršaus, kad išvengtumėte lašėjimo ar dryžių ant jau išvalytos srities.

Mažo slėgio vandens purškimas* ir minkštas vidutinio kietumo (nemetalinis) šepetys yra labiausiai tinkami pluoštinio cemento produktų valymui. Rūgštus ir aukšto slėgio plovimas gali pažeisti pluoštinio cemento paviršių ir nėra rekomenduojamas.

„Fiberplank“ produktus valykite naudodami vandenį ir minkštą šepetį arba šluostę. Galite panaudoti ir „ūkinį“ muilą. Užsispyrusiam purvui ar dėmėms galima naudoti švelnų ploviklį ir minkštą šepetį. Dėl lauko sąlygomis dažytų paviršių kreipkitės į dažų gamintoją dėl plovimo ir priežiūros reikalavimų.

MINKŠTAS VISŲ TIPŲ DAŽŲ ŠEPETYS



ARKLIO PLAUKŲ ŠEPETYS



DAŽŲ ŠEPETYS



APDAILOS ŠEPETYS



BENDROJI PRIEŽIŪRA

Jūsų namo išorės priežiūra padeda užkirsti kelią vandens patekimo į namus ir yra svarbi jūsų namo grožio ir vertės išlaikymo dalis. Priežiūros apimtis ir pobūdis priklausys nuo jūsų namo dizaino, geografinės vietos, oro sąlygų ir saulės spindulių poveikio bei aplink namą esančio kraštovaizdžio. Kaip gairė, rekomenduojama, kad įprasti priežiūros ir palaikymo darbai apimtų:

- Įrengti nuotekų sistemas ir lietvamzdžius, jei jų nebuvo, kai pirkote namą.
- Valyti lietvamzdžius, užsikimšusias vamzdžius ir perpildymus pagal poreikį.
- Laikyti augalus, tokius kaip krūmai, krūmai ir mažesni medžiai, apkarpytus ir atokiai nuo namo ir apdailos.
- Reguluoti laistymo sistemas, kad jos neskaidytų per daug vandens ant sienų arba nuolatos nesotintų žemės šalia jūsų namo.
- Vengti tiesioginio kontakto su sniego tirpimo druskomis. Druskos gali per anksti pažeisti apdailos išvaizdą. „Fiberplank“ rekomenduoja naudoti smėlį arba žvyrą valant snieguotas ar apledėjusias paviršius šalia apdailos.
- Užtikrinti, kad būtų išlaikomi reikalingi išoriniai žemės atstumai ir drenažo nuolydžiai. Nekurkite kraštovaizdžio iki pat apdailos. PVZ: žemių kalnas kuris liečia Fiberplank dailylentes

reguliariai valyti lietvamzdžius, užsikimšusias vamzdžius ir perpildymus nuo nešvarumų, lapų, šakelių ir purvo.



Venkite tiesioginio kontakto su sniego druskomis.



Gera praktika reguliariai apkarpyti augalus, tokius kaip krūmai ir mažesni medžiai, kad jie būtų atokiau nuo namo ir apdailos.



*ĮSPĖJIMAS DĖL AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIO:

Valant savo apdailą ir apvadus naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, reikia ypatingai rūpestingai elgtis. Siekiant sumažinti apdailos ir apvadų pažeidimo riziką, naudokite plačią purkštuko galvutę, laikykitės bent 2 metrų atstumo nuo sienos ir nustatykite slėgį ne didesnį nei 1500 psi.

Dažymas / Perdažymas

PASTABA: Nenaudokite dažų ar aliejinių/alkidinių dažų „Fiberplank“ produktams. Daugiau informacijos apie „Fiberplank“ produktų apdailą rasite atsisiuntę Techninį pranešimą iš fiberplank.com.

TVARKYMAS AR DANGOS GLAISTYMAS

Jeigu naudojote sandariklį prie langų, lentelių sujungimuose, pakartotinai užtepkite sandariklį, kai jis pradeda rodyti nusidėvėjimo požymius. Tai padės užkirsti kelią drėgmės patekimo į sienos ertmę.

PASTABA: „Fiberplank“ rekomenduoja naudoti sandariklius ir užpildus, kurie išlieka nuolat lankstūs. Ieškokite žodžių „nuolat lankstus“, aiškiai nurodytų ant etiketės arba lydinčiuose dokumentuose. Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite elastomerinį jungčių sandariklį arba latekso jungčių sandariklį. Sandariklis/tvirtiklis turi būti užtepamas pagal sandariklio/tvirtiklio gamintojo raštiškas instrukcijas.

Ilenkimai, įtrūkimai, skilimai ir kiti smulkūs paviršiaus pažeidimai „Fiberplank“ apdailos ir apvadų produktuose gali būti užpildyti cemento pagrindu pagamintu glaistu. Kreipkitės į gamintojo rekomendacijas dėl produktų, kurie yra suderinami su pluoštinio cemento.

