

# ANTICORROSIVO TECHNOX

## Protección contra el óxido

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ANTICORROSIVO TECHNOX** es un material formulado con resinas alquídicas, pigmentos y aditivos de excelente calidad, que se emplea como protector óptimo de superficies metálicas y sustratos ferrosos expuestos a condiciones atmosféricas medianamente agresivas, incrementando su vida útil actuando como inhibidor de la corrosión.

### USOS

EL **ANTICORROSIVO TECHNOX** se usa como imprimante y proteger de la oxidación superficies ferrosas como ventanas, rejas, puentes, barandas, tanques, maquinaria, tuberías y en general, elementos metálicos no sometidos a contaminación industrial alta.

### RENDIMIENTO

20-25 m<sup>2</sup> por galón a dos manos sobre superficies nuevas.  
35-45 m<sup>2</sup> a dos manos para repinte sobre color similar.

### PROPIEDADES

Finura de la dispersión (Hg): 5 mínimo. Porcentaje de sólidos por volumen %(v/v): 33.0.  
Peso por galón (Kg/gal): 3.8 ± 0.1.  
Nivel de VOC (g/L): 271  
Tiempo de secado al manejo (h): 0:45.  
Tiempo de secado para repintar (h): 4  
Brillo especular a 60°: 6  
Adherencia (%):100

Aspecto de la película seca: Lisa, uniforme, libre de grumos, de color mate.  
Resistencia a la intemperie: No se cuartea.

### PREPARACION DE LA SUPERFICE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, aceite, humedad o pinturas deterioradas.

Elimine la pintura vieja y deteriorada con removedor de pinturas.  
Si la superficie a pintar está demasiado pulida, es necesario lijar ligeramente para eliminar el brillo.

## **APLICACIÓN**

Agite el producto muy bien antes de usarlo.

Diluir con Varsol o thinner de buena calidad, hasta en ¼ por galón, homogenizar muy bien.

Utilice brocha, rodillo o pistola para su aplicación.

El tiempo de aplicación entre capas debe ser 5 horas a temperatura ambiente.

## **PRECAUCIONES**

Este producto no se recomienda para equipos que vayan a ser sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura.

Mantener los recipientes debidamente cerrados.

Proteger la aplicación de la lluvia, 6 horas después de ser aplicado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en zonas con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Utilice elementos de protección personal para evitar la inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

Contiene disolventes orgánicos que pueden ser tóxicos.

En caso de contacto con la piel, limpiar con Varsol o thinner, luego enjuagar con abundante agua y jabón.

En caso de derrame, recoger el producto en recipientes para evitar la contaminación.

## **INFORMACION:**

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: [Contacto@coloratech.com](mailto:Contacto@coloratech.com)., [www.coloratech.com](http://www.coloratech.com)., o a nuestra línea de atención +(57) 31 89495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

**[www.coloratech.com](http://www.coloratech.com)**

### NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.