

ESMALTE ECOLÓGICO ECOLTECH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL ESMALTE SINTÉTICO ECOLÓGICO ECOLTECH de COLORATECH, es un producto elaborado con resinas alquídicas emulsionadas de la más alta calidad, que proporcionan un acabado brillante, buena resistencia mecánica, excelente brillo y buen cubrimiento. Es un producto de fácil aplicación que se recomienda para la protección de estructuras de madera y metal como tuberías, máquinas, ventanas, pasamanos, cerchas, etc.; es un producto amigable con el medio ambiente, con bajos niveles de compuestos volátiles tóxicos.

PROPIEDADES

Peso por Galón: 3.90 Kg/gal.

Viscosidad: stormer 100-110 KU a 25 grados C.

Sólidos: 35-40 % aprox.

Tiempo de secado: 2 horas al tacto

Tiempo para repintar: 4-6 horas

Manipulación: 72 horas

Tipo de aplicación: brocha, rodillo, convencional.

Rendimiento:

20 -25 m2 por galón a dos manos sobre superficies nuevas.

35 - 45 m2 a dos manos para repinte sobre color similar.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, aceite, humedad o pinturas deterioradas.

Elimine la pintura vieja deteriorada con removedor de pinturas.

Si la superficie a pintar está demasiado pulida es necesario lijar ligeramente para eliminar el brillo, evitar ser aplicada sobre superficies húmedas.

APLICACION

Agite el producto muy bien antes de usarlo, diluir con Varsol o thinner de buena calidad, hasta en ¼ por galón, homogenizar muy bien.

Utilice brocha, rodillo o pistola para su aplicación.

El tiempo de aplicación entre capas debe ser entre 4 y 6 horas a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

Este producto no se recomienda para equipos que vayan a ser sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura.

Mantener los recipientes debidamente cerrados.

Proteger la aplicación de la lluvia, 6 horas después de ser aplicado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en zonas con buena ventilación.

Contiene disolventes orgánicos que pueden ser tóxicos si se inhalan en exceso e irritar la piel y las vías respiratorias.

En caso de contacto con la piel, limpiar con Varsol o thinner, luego enjuagar con abundante agua y jabón.

INFORMACION:

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: Contacto@coloratech.com., www.coloratech.com., o a nuestra línea de atención +(57) 31 89495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

www.coloratech.com

NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se

VERSION 1.0/2025.
ESMALTE ECOLTECH

COLORATECH

COLORES QUE INSPIRAN

recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.