

ESMALTE SINTÉTICO EXTRA ESMALTECH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL ESMALTE SINTÉTICO EXTRA - ESMALTECH DE COLORATECH, es un producto elaborado con resinas alquídicas de la más alta calidad, que proporcionan un acabado brillante, buena resistencia mecánica, excelente brillo y buen cubrimiento. Es un producto de fácil aplicación que está recomendado para la protección de estructuras de madera y metal como tuberías, máquinas, ventanas, pasamanos, cerchas, etc.

PROPIEDADES

Peso por Galón: 3.70 k/ Gal aprox.

Viscosidad: stormer a 25°C 100-110 KU

Sólidos: 40-45% aprox.

Tiempo de secado: 2 horas al tacto

Tiempo para repintar: 4-6 horas

Manipulación: 72 horas

Tipo de aplicación: brocha, rodillo, convencional.

- 20 -25 m2 por galón a dos manos sobre superficies nuevas.
- 35 - 45 m2 a dos manos para repinte sobre color similar

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, aceite, humedad o pinturas deterioradas.

Elimine la pintura vieja deteriorada con removedor de pinturas.

Si la superficie a pintar está demasiado pulida es necesario lijar ligeramente para eliminar el brillo.

APLICACION

Agite el producto muy bien antes de usarlo, diluir con Varsol o thinner de buena calidad, hasta en ¼ por galón, homogenizar muy bien.

El tiempo de aplicación entre capas debe ser entre 4 y 6 horas a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

Este producto no se recomienda para equipos que vayan a ser sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura.

Mantener los recipientes debidamente cerrados.

Proteger la aplicación de la lluvia, 6 horas después de ser aplicado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en zonas con buena ventilación.

Contiene disolventes orgánicos que pueden ser tóxicos si se inhalan en exceso e irritar la piel y las vías respiratorias.

En caso de contacto con la piel, limpiar con Varsol o thinner, luego enjuagar con abundante agua y jabón.

INFORMACION:

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: Contacto@coloratech.com., www.coloratech.com., o a nuestra línea de atención +(57) 3189495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

www.coloratech.com

NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.