

LACA TRÁFICO VIALTECH

CARACTERÍSTICAS

Es una Pintura Acrílica base solvente de rápido secado, para la demarcación de diversos tipos de pisos muros, andenes, postes, etc. De gran adherencia y durabilidad.

PROPIEDADES

Producto líquido inflamable.

Tipo de Resina: Acrílica base solvente

Solvente: Aromático.

Colores: Amarillo, rojo, blanco, gris, negro y azul.

Sólidos por peso: 50%

Densidad: 1.4 gramos/ml.

Viscosidad en stormer: 122 KU.

Secado al tacto: 10 minutos.

Secado al manejo: máximo 20 minutos.

Tiempo de no pick up: menor a 15 minutos.

Resistencia a los álcalis: no cuarteo, no ampolla

Resistencia al agua: no se reblandece, ni ampolla.

APLICACIÓN:

Diluya la pintura tráfico con un thinner de buena calidad, no utilice petróleo, Varsol u otros disolventes.

Homogenice bien la pintura con una espátula limpia. Aplique con brocha, pistola o rodillo resistente a solventes.

En zonas de alto tráfico debe aplicarse dos manos para mayor durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La preparación de la superficie es determinante en la duración y buen comportamiento de la pintura aplicada, por lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- a) Es necesario asegurarse de que las superficies de concreto y obras de mampostería estén libres de aceites, grasas, humedades, sales, partículas sueltas, mugre, pinturas deterioradas y todo tipo de contaminantes antes de aplicar.

- b) Las superficies encaladas en exteriores o en contacto con agua, deben cepillarse con cepillos de alambre o fibra a fin de eliminar la cal.
- c) Limpiar totalmente la superficie de polvo, mugre, hongos e incrustaciones, lavándola con agua y cepillo de cerdas duras, no metálicas, se recomienda uso de hidrolavadoras. Dejar secar muy bien luego de lavar.
- d) El concreto y superficies alcalinas se deben lavar muy bien con solución de ácido Nítrico o fosfórico al 15 % en agua, para neutralizar la alcalinidad (Dejar secando por 24 horas).
- e) Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar completamente seca.

RENDIMIENTO:

De 15 a 20 metros cuadrados por galón.

PRECAUCIONES:

- Mantener los recipientes debidamente cerrados.
- Proteger la aplicación de la lluvia, 6 horas después de ser aplicado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Aplicar en zonas con buena ventilación. Contiene disolventes orgánicos que pueden ser tóxicos si se inhalan en exceso e irritar la piel y las vías respiratorias.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con Varsol o thinner, luego enjuagar con abundante agua y jabón.

INFORMACION:

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: Contacto@coloratech.com., www.coloratech.com., o a nuestra línea de atención +(57) 3189495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

www.coloratech.com

NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.