

VINILO TIPO 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El vinilo B Tipo 3 COLORATECH es elaborado con Dispersiones Vinil Acrílicas de la más alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Los vinilos B son VINILOS TIPO 3 de acabado mate de buen desempeño y alto poder cubriente. Está desarrollado para decorar y proteger superficies interiores como muros, techos y cielos rasos.

PROPIEDADES

Peso por Galón: 5.9 K/Galón aprox.

Tipo de Dispersión: Vinil Acrílica

Viscosidad: 115-125 Cp.

pH: 8.0-8.5

Relación de contraste $\geq 97\%$

Tipo de aplicación: Brocha, rodillo.

RENDIMIENTO

En una obra nueva sobre revoque 10 - 20 m² por galón.

Repinte sobre color similar 35-40 m² por galón.

Repinte sobre color diferente 20-25 m² por galón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La preparación de la superficie es determinante en la duración y buen comportamiento de la pintura

aplicada, por lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- a) Es necesario asegurarse de que las superficies de concreto y obras de mampostería estén libres de aceites, grasas, humedades, sales, partículas sueltas, mugre, pinturas deterioradas y todo tipo de contaminantes antes de aplicar.
- b) Las superficies enlacadas en exteriores o en contacto con agua, deben cepillarse con cepillos de alambre o fibra a fin de eliminar la cal.
- c) Las superficies muy porosas deben sellarse con un buen imprimante de tipo acrílico.

- d) Limpiar totalmente la superficie de polvo, mugre, hongos e incrustaciones, lavándola con agua y cepillo de cerdas duras, no metálicas, se recomienda uso de hidrolavadoras.
- e) El concreto y superficies alcalinas se deben lavar muy bien con solución de ácido Nítrico o fosfórico al 15 % en agua, para neutralizar la alcalinidad (Dejar secando por 24 horas).
- f) Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar completamente seca.
- g) Si va impermeabilizar: retire la parte afectada por humedades, descascare el muro hasta llegar al ladrillo, hágalo 20 cm por encima, por debajo y a los lados de la humedad. Prepare el mortero junto con el “aditivo impermeabilizante” amasándolo. Aplique el mortero en tres capas: lechada, nivelado y capa afinado. Deje reposar aplique estuco acrílico y luego la pintura.
- h) Antes de pintar se debe resanar con estuco plástico acrílico, luego lijar, si presenta grietas, imperfecciones pasar otra mano hasta que la superficie quede tersa.
- i) Para colores oscuros se recomienda aplicar previamente una capa de imprimante para
- j) Antes de pintar se debe resanar con estuco plástico acrílico, luego lijar, si presenta grietas, imperfecciones pasar otra mano hasta que la superficie quede tersa.
- k) Para colores oscuros se recomienda aplicar previamente una capa de imprimante para

INFORMACION:

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: Contacto@coloratech.com., www.coloratech.com., o a nuestra línea de atención +(57) 3189495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

www.coloratech.com.

NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.