

A hand is holding a pull-out faucet sprayer, spraying water into a dark kitchen sink. The sink is filled with various food scraps, including vegetable peels, a whole orange, and some green herbs. The faucet is a modern, chrome-finished design. The background is a light-colored countertop with a wooden cutting board visible in the top right corner.

FRANKE

**Gotuj
jak szef,**

**usuń resztki
jak mistrz**

Młynki Elite Slimline



Młynki Elite Slimline

Każdy z nas pragnie mieć kuchnię, w której unosi się aromat pysznych potraw i panuje idealny porządek. Dlatego stworzyliśmy linię młynków Elite Slimline. Każdy z nich został zaprojektowany jako rodzinny pomocnik, który ułatwia usuwanie resztek jedzenia, dba o higienę, eliminując zarazki i nieprzyjemne zapachy, oraz wspiera bardziej zrównoważone podejście do codziennych obowiązków kuchennych.





Wyjątkowa moc mielenia

Dzięki innowacyjnej technologii Twist Force zapewniającej wyjątkową moc mielenia możesz oczekiwać szybkiej i skutecznej pracy młynka bez obaw, że może się on zablokować. A higieniczna osłona urządzenia przeciwdziała wzrostowi bakterii i pojawieniu się nieprzyjemnych zapachów, chroniąc otoczenie przed drobnoustrojami.



Niezawodne detale

Osłona przeciwrozpryskowa, która dodatkowo została wyposażona w technologię zapobiegającą rozwijaniu się bakterii. Podczas mielenia zabezpiecza odpadki przed wydostawaniem się do zlewozmywaka.



Że oferowane w wybranych modelach rozwiązanie kotłaz magnetyczny, czyli silnie magnetyczny rant zaprojektowano z myślą o zatrzymywaniu sztućców i innych metalowych przedmiotów.



Sound Soft

Specjalnie opracowana pianka izolacyjna pokrywająca komorę mielącą zapewnia znaczną redukcję hałasu, co przekłada się na zaciśną kuchenną atmosferę.



Elegancja pod zlewem

Trójrubowy system montażu – kompatybilny z wszystkimi zlewozmywakami i komorami Franke z odpływem o średnicy 3,5" – oraz elegancki, obudowany korpus zaprojektowany z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca pod zlewem... oto dlaczego młynki Elite Slimline to powiew innowacyjnej świeżości, który doskonale sprawdzi się w każdej kuchni.



Przegląd młynków kuchennych Franke

5
LAT
GWARANCJI



NEW

SLIM 125

Młynek 1,25 KM
134.0715.094
2 199,00 zł

Moc: 1,25 KM • Sposób pracy: ciągły • Prędkość obrotowa: 2800 obr./min
Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą • Technologia SoundSoft • Komora mieląca ze stali szlachetnej • System mielący Twist Force • Odporność na zablokowanie
Kołnierz magnetyczny • Osłona przeciwdpryskowa i antybakteryjna
Montaż trójrubowy • Zintegrowany wyłącznik pneumatyczny

5
LAT
GWARANCJI



NEW

SLIM 100

Młynek 1 KM
134.0715.095
1 799,00 zł

Moc: 1 KM • Sposób pracy: ciągły • Prędkość obrotowa: 2750 obr./min
Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą • Technologia SoundSoft • Komora mieląca ze stali szlachetnej • System mielący Twist Force • Odporność na zablokowanie
Kołnierz magnetyczny • Osłona przeciwdpryskowa i antybakteryjna
Montaż trójrubowy • Zintegrowany wyłącznik pneumatyczny

2
LATA
GWARANCJI



NEW

SLIM 75*

Młynek 0,75 KM
134.0715.096
1 599,00 zł

Moc: 0,75 KM • Sposób pracy: ciągły • Prędkość obrotowa: 2700 obr./min
Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą • Technologia SoundSoft • Komora mieląca ze stali szlachetnej • System mielący Twist Force • Odporność na zablokowanie
Osłona przeciwdpryskowa i antybakteryjna Montaż trójrubowy
Zintegrowany wyłącznik pneumatyczny

2
LATA
GWARANCJI



NEW

SLIM 50*

Młynek 0,5 KM
134.0715.098
1 349,00 zł

Moc: 0,5 KM • Sposób pracy: ciągły • Prędkość obrotowa: 2600 obr./min
Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą • Technologia SoundSoft • Komora mieląca ze stali szlachetnej • System mielący Twist Force • Odporność na zablokowanie
Osłona przeciwdpryskowa i antybakteryjna Montaż trójrubowy
Zintegrowany wyłącznik pneumatyczny

Specyfikacja

OPIS	SLIM 125 134.0715.094	SLIM 100 134.0715.095	SLIM 75 134.0715.096	SLIM 50 134.0715.098
Silnik	Odporny na zablokowanie, silnik z magnesami trwałymi. Prędkość: 2800 obr./min	Odporny na zablokowanie, silnik z magnesami trwałymi. Prędkość: 2750 obr./min	Odporny na zablokowanie, silnik z magnesami trwałymi. Prędkość: 2700 obr./min	Odporny na zablokowanie, silnik z magnesami trwałymi. Prędkość: 2600 obr./min
Sposób pracy	Ciągły	Ciągły	Ciągły	Ciągły
Hałas	Sound Soft	Sound Soft	Sound Soft	Sound Soft
Mielenie	Twist Force	Twist Force	Twist Force	Twist Force
Higiena	Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą	Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą	Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą	Hygiene Safeguard - technologia antybakteryjna elementów mających kontakt z wodą
Wygodne użytkowanie	Wymowana osłona przeciwdpryskowa i przeciwbakteryjna	Wymowana osłona przeciwdpryskowa i przeciwbakteryjna	Wymowana osłona przeciwdpryskowa i przeciwbakteryjna	Wymowana osłona przeciwdpryskowa i przeciwbakteryjna
Zintegrowany włącznik pneumatyczny	Tak	Tak	Tak	Tak
Możliwość stosowania przy zbiornikach na ścieki	Tak	Tak	Tak	Tak
Pojemność komory	0,86 litra	0,86 litra	0,86 litra	0,86 litra
Kołnierz magnetyczny	Tak	Tak	Nie	Nie
Gwarancja	5 lat	5 lat	2 lata	2 lata

Oferta prezentowana w ulotce ważna jest od 23 lipca 2024 roku do odwołania. Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych Franke Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w asortymencie i/lub danych technicznych produktów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Franke Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku lub na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Zawartość ulotki, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie Franke Polska Sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy Franke. Poza dozwolonym użyciem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów na użytek osobisty) jakiegokolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w katalogu lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Franke Polska Sp. z o.o. niedozwolone.

Franke Polska Sp. z o.o.
ul. Franke 1, Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
franke.pl

Showroom FRANKE
CH Homepark
plac Szwedzki 3
05-090 Janki k. Warszawy
tel.: +48 22 711 67 90

