



Bona Mix&Fill



Bona Mix&Fill

Mix&Fill es un emplaste al agua para el relleno de juntas. Se ha diseñado para mezclarlo con el polvo resultante del lijado a fin de lograr un color adecuado. Mix&Fill se utiliza para llenar juntas de hasta 2 mm de ancho y otros defectos menores de los suelos de madera. Se puede utilizar con cualquier barniz o aceite de Bona y confiere al profesional de los suelos la posibilidad de ofrecer un sistema totalmente al agua.



Ventajas principales

- Funciona con todos los sistemas de barnizado y aceitado de Bona
- No contiene disolventes
- No emite olores desagradables
- Rellena las juntas, pero no se queda hundido
- Al agua, pero anticorrosión
- Seca rápidamente
- Fácil de lijar
- Proporciona siempre el color adecuado de la junta

Datos técnicos

Agente aglutinante:	Dispersión de acrilato
Disolvente:	Agua
Tiempo de secado:	Aprox. 20 minutos a 20 °C / 55 % H.R., juntas de 1 mm. El tiempo de secado puede ser mayor si se llenan juntas profundas o anchas.
Rendimiento:	Aprox. 1 litro/10 m ² , dependiendo de la cantidad de juntas y su profundidad.
Ancho máximo de las juntas:	2 mm
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento / transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros (44 cajas por palé) 10 x 1 litro (50 cajas por palé)