



# Bona Decking Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN PARA EXTERIOR

Protección duradera frente a los elementos climáticos



Aceite de uso exterior que ofrece una excelente impregnación y larga protección de tarimas y carpintería de madera a la intemperie.

Bona Decking Oil proporciona a las tarimas exteriores una protección duradera en cualquier clima, nieve, llueva o haga sol. Su fórmula exclusiva realza la veta natural de la madera, al tiempo que evita que se agriete y abarquille. Además contiene protección UV contra el blanqueamiento. De fácil aplicación y secado rápido, es la solución perfecta para la protección de tarimas exteriores.

- Excelente repelente del agua
- Reduce el agrietamiento y abarquillamiento
- Secado rápido
- Protección duradera



# Bona Decking Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN PARA EXTERIOR

**Protección duradera frente a los elementos climáticos**

## DATOS TÉCNICOS

<b>Base del producto:</b>	Aceites vegetales modificados
<b>Color:</b>	Neutral, Mahogany, Teak y Grey
<b>Tiempo de secado:</b>	Entre aplicaciones: 30-60 minutos <sup>1</sup> Uso ligero: 24 horas <sup>1</sup>
	<sup>1</sup> en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
<b>Herramientas de aplicación:</b>	Brocha, rodillo u otro aplicador apropiado
<b>Rendimiento:</b>	Aprox. 20 m <sup>2</sup> /l dependiendo de la especie de la madera
<b>Riesgo de incendio:</b>	No inflamable, pero existe riesgo de autoignición. Los materiales usados, paños, papel y similares deben sumergirse en agua o introducirse en recipientes metálicos sellados. Véase la ficha de datos de seguridad
<b>Seguridad:</b>	No clasificado
<b>Limpieza:</b>	Limpie las herramientas con alcohol. El material seco se puede eliminar con aguarrás
<b>Caducidad:</b>	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
<b>Almacenamiento/transporte:</b>	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
<b>Eliminación de residuos:</b>	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
<b>Tamaño del envase:</b>	2 x 2,5 litros 1 x 10 litros (solo Neutral)

*Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.*

## PREPARACIÓN

La superficie que se va a tratar debe ser madera virgen y tiene que estar seca. La madera aceitada, encerada y/o degradada debería limpiarse por completo con el sistema Bona Deep Clean System o con Bona Decking Reviver antes de aplicar el nuevo aceite. El contenido en humedad de la madera no debería superar el 18 % HR.

Las tarimas de madera recién instaladas no deben tratarse de inmediato tras la instalación, sino que primero deben exponerse a la climatología durante varias

semanas. Eso hará que la madera adquiera porosidad y absorbencia para el aceite Bona Decking Oil.

Las condiciones óptimas de aplicación son de entre 18 °C y 25 °C. Una temperatura elevada y una humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que una temperatura baja y una humedad elevada prolongan el tiempo de secado. La temperatura mínima de uso es de 13 °C.



# Bona Decking Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN PARA EXTERIOR

## Protección duradera frente a los elementos climáticos

### APLICACIÓN

1. Remover bien el envase.
2. Aplique 1- 2 capas de aceite de manera uniforme y en una capa fina utilizando una brocha ancha o cualquier aplicador adecuado.
3. Cuando la tarima esté saturada, retire el exceso de aceite con un paño de algodón.
4. Deje que se seque al menos 24 horas antes de utilizar la tarima. Evite el tránsito durante este tiempo. Si llueve

sobre la tarima antes de que el aceite se haya endurecido, puede ser necesario aplicar una nueva capa de aceite.

**Tiempo de secado (a 20 °C/60 % HR):** 24 horas, el tiempo de secado será mayor en el caso de maderas exóticas y con una temperatura baja y/o una humedad relativa del aire alta.

**ADVERTENCIA:** BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. EXISTE RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS, PAÑOS, TRAPOS Y SIMILARES DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA O INTRODUCIRSE EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.

### MANTENIMIENTO

Lave la tarima de forma ocasional con agua y jabón. Si comienza a mostrar signos de desgaste como, por ejemplo, un aspecto más claro o más seco, entonces se podrá aplicar otra capa de Bona Decking Oil para mejorar la superficie y prolongar la vida de la tarima antes de que

el desgaste vaya a más. La madera gris y degradada debería limpiarse por completo con Bona Deep Clean Solution o con Bona Decking Reviver antes de volver a aplicar aceite.



# Bona Decking Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN PARA EXTERIOR

## Protección duradera frente a los elementos climáticos

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.