



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR FUERTE PARA SUELOS DE MADERA Y RESILIENTES

Limpiador concentrado para una limpieza profunda



Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y profunda de suelos de madera, así como de tarimas de exterior.

Bona Deep Clean Solution es un limpiador versátil y resistente para suelos de madera y resilientes. Es excelente tanto para la limpieza profunda periódica como para desengrasar antes de volver a barnizar. En exteriores, también es excelente para la limpieza anual de terrazas de madera. Formulado para ofrecer una alta eficacia sin comprometer la seguridad. Utilizado en combinación con Bona PowerScrubber, produce una superficie impecablemente limpia, preparada de forma óptima para la aplicación de productos de mantenimiento o para volver a barnizar con barniz Bona. También es adecuado para la limpieza manual.

- Revitaliza los suelos de aspecto apagado
- Disuelve la suciedad incrustada
- Elimina las marcas del calzado
- Seguro y eficaz



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR FUERTE PARA SUELOS DE MADERA Y RESILIENTES

Limpiador concentrado para una limpieza profunda

DATOS TÉCNICOS

Valor de pH:	Concentrado, aprox 12,5 Solución lista para usar, aprox. 11
Disolución:	Para suelos barnizados y tarimas: 1 litro de detergente por cada 9 litros de agua (10 %) Para suelos aceitados: 1/2 litro de detergente por cada 9,5 litros de agua (5%) Para suelos resilientes: 1 litro de detergente por cada 9 litros de agua (10 %).
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 l (44 cajas por palé)

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Limpie primero en seco con un Recambio de Mopa Atrapapelo o una aspiradora para eliminar el polvo y la arenilla suelta. Diluya la Deep Clean Solution con agua para obtener una concentración óptima en función del tipo de superficie que vaya a limpiar. Bona Deep Clean Solution se puede usar de forma manual o con una máquina friegasuelos, y está especialmente optimizada para utilizarla con Bona PowerScrubber. Si se va a utilizar

Bona Deep Clean Solution con otras máquinas friegasuelos, consulte los procedimientos de preparación y uso específicos del fabricante de la máquina friegasuelos.

Nota: Después de limpiar a fondo un suelo aceitado es necesario volver a aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento.



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR FUERTE PARA SUELOS DE MADERA Y RESILIENTES

Limpiador concentrado para una limpieza profunda

APLICACIÓN

Limpeza con Bona PowerScrubber

1. Llene 2/3 del depósito superior con agua limpia templada. Añada la solución Bona Deep Clean Solution tal y como se especifica (1 litro para suelos barnizados y 0,5 litros para suelos aceitados) y añada más agua al depósito hasta llenarlo.
2. Gire el selector hasta la posición de presión media y empuje la máquina hacia delante en línea recta. Distribuya el detergente a medida que avanza hacia delante.
3. Vuelva a su posición original recorriendo a la inversa el mismo camino sin aplicar detergente (salvo que el suelo esté muy sucio, en cuyo caso, sí puede seguir distribuyendo detergente).
4. Evite la formación de charcos en el suelo de madera por un exceso de solución. Pase de inmediato una fregona por las salpicaduras o las zonas a las que no haya llegado la máquina.
5. Siga limpiando en una zona nueva hasta que todo el suelo quede limpio.

Limpeza semimanual con una máquina pulidora

1. Aplique la solución Deep Clean Solution diluida en una zona pequeña del suelo y espere 3 minutos a que disuelva la suciedad. Sea comedido con la aplicación si el suelo presenta aberturas.
2. Pase la máquina pulidora por la zona humedecida. En suelos barnizados puede utilizar hasta un pad rojo, en superficies aceitadas un pad marrón. Empiece utilizando el pad más suave posible y vaya aumentando la aspereza del pad según sea necesario.
3. Elimine la suciedad disuelta directamente con una fregona. Escurra la fregona en un cubo con agua limpia y sustituya el agua con frecuencia para disponer siempre de agua limpia.
4. Continúe sección por sección hasta haber limpiado todo el suelo.

Tras el tratamiento

- Después de limpiar a fondo un suelo aceitado es necesario volver a aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento como Bona Oil Care o Bona Wax Oil.
- Antes de aplicar un pulimento o un renovador (como Bona Polish o Bona Freshen Up para madera barnizada o Bona Shield R para suelos resilientes), se debe neutralizar toda la superficie limpiando el suelo una vez más solo con agua pura, ya que cualquier residuo de la solución Deep Clean Solution podría afectar al pulimento o renovador recién aplicado.

Limpeza de tarimas de madera y compuestas

1. Elimine la suciedad suelta, el moho, etc., de la tarima. Compruebe que no hay ningún clavo o tornillo que sobresalga. Proteja las superficies sensibles, como plantas o material de aluminio, para evitar que se manchen.
2. Humedezca la tarima con agua.

Limpeza con Bona PowerScrubber (con cepillo rojo o naranja)

1. Llene 2/3 del depósito superior con agua limpia y tibia. Añada 1 litro de solución Bona Deep Clean y rellene con más agua hasta que el depósito esté lleno.
2. Ajuste el mando de regulación a presión media y pase la máquina hacia delante en línea recta. Distribuya el detergente en la pasada hacia delante. La barra de succión no debe estar activada.
3. Sin distribuir más detergente, vuelva a su posición original siguiendo la misma trayectoria.
4. Aclare con agua el material desprendido y continúe con la siguiente sección.
5. Si quedan manchas difíciles, puede realizar una segunda pasada con el PowerScrubber o limpiar manualmente las zonas más pequeñas siguiendo las



Bona Deep Clean Solution

LIMPIADOR FUERTE PARA SUELOS DE MADERA Y RESILIENTES

Limpiador concentrado para una limpieza profunda

instrucciones de limpieza manual que se indican a continuación.

6. Deje que la tarima se seque completamente antes de tratar la superficie con Bona Decking Oil.

Limpeza manual

1. Mezcle una solución al 10 % de Bona Deep Clean Solution con agua, aplíquela generosamente en una sección de 5-10 m² y déjela actuar durante unos minutos. Una buena forma de aplicar el producto es verter primero la Deep Clean Solution en un cubo de plástico limpio y

luego distribuirla con un rodillo.

2. Frote esa sección con un cepillo de cerdas duras.
3. Enjuague el material desprendido con agua y continúe con la siguiente sección.
4. Deje que la terraza se seque completamente antes de tratar la superficie con Bona Decking Oil.

Consejo

A menudo es más fácil trabajar en secciones de dos o tres tablas de ancho a lo largo de toda la terraza.

La información anterior se facilita de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no pretende ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de suelo y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto correcta, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de datos de seguridad antes de usar este producto.