



Bona Oil Soap

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Limpiador a base de aceite para suelos de madera aceitados



Limpiador a base de aceite para el mantenimiento regular de suelos de madera aceitada.

Bona Oil Soap es un limpiador a base de aceite desarrollado para la limpieza y el mantenimiento habitual de suelos de madera aceitada. Nutre la superficie y deja una fina película que puede abrillantarse para conseguir más lustre.

- Diseñado específicamente para suelos aceitados
- Limpia y acondiciona
- Concentrado económico



Bona Oil Soap

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Limpiador a base de aceite para suelos de madera aceitados

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceite vegetal saponificado
Valor de pH:	Aprox. 9-10 diluido
Disolución:	0,2 litros por cada 10 litros de agua (2 %)
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros (44 cajas por palé) 6 x 1 litro (90 cajas por palé)

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Elimine el polvo, la arenilla suelta, etc., con un aspirador, una mopa de tijera u otro método de limpieza en seco.

Agite bien el recipiente y disuelva 0,2 litros de Bona Oil Soap en 10 litros de agua.

APLICACIÓN

Limpie en la dirección de la veta usando un paño, fregona, mopa o similar bien escurridos. En los suelos muy sucios se puede pasar una pulidora con un pad de nailon sobre la solución jabonosa húmeda. Utilice un pad rojo sobre los suelos pigmentados y un pad verde sobre los suelos con aceite normal transparente. Recoja la suciedad disuelta directamente con una mopa.

Cuando la superficie se haya secado, se puede pulir en seco para obtener mayor brillo. Los mejores resultados se consiguen usando una pulidora (a 300 rpm) equipada con

un Bona Woolpad.

Los suelos de madera jamás deberían dejarse húmedos, ni mucho menos mojados, durante un tiempo prolongado, dado que pueden absorber el agua y perder su forma o decolorarse. Limpie siempre aplicando el método más seco posible y nunca encharque el suelo con agua o solución limpiadora. Tenga un cuidado especial para evitar que el líquido se filtre si el suelo presenta grietas abiertas.



Bona Oil Soap

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Limpiador a base de aceite para suelos de madera aceitados

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.