



MINI PINZA AMPERIMÉTRICA AC SRH330A

Características

- Con certificado CE.
- Conforme a la norma IEC1010-1 CAT III 600V
- Funda de moldeo por inyección secundaria.
- Pantalla máxima: 1999 cuentas.
- Aplicación SMT.
- Rango automático/manual.
- Medición del valor máximo/mínimo.
- Función de retención de datos.
- Prueba de diodo.
- Prueba de continuidad.
- Luz de fondo.
- Iluminación de pinza.
- Apagado automático.
- Fuente de alimentación: 1.5v (AAA) x 3
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a 50°C (10°F a 122°F).
- Diámetro máximo de la mandíbula: 26 mm
- Dimensiones: 208 × 78 × 35mm.
- Peso: 340g



Funciones de medición	Rango	Resolución	Precisión
Voltaje DC	200mV	0.1mV	$\pm(0.8\% \text{ rdg} + 2)$
	2V	0.001V	
	20V	0.01V	
	200V	0.1V	
	600V	1V	$\pm(1\% \text{ rdg} + 2)$
Voltaje AC	2V	1mV	$\pm(1\% \text{ rdg} + 5)$
	20V	10mV	$\pm(1.2\% \text{ rdg} + 5)$
	200V	0.1V	
	600V	1V	
Corriente AC	2A	0.001A	$\pm(3\% \text{ rdg} + 10)$
	20A	0.01A	$\pm(2.5\% \text{ rdg} + 10)$
	200A	0.1A	
	600A	1A	$\pm(1.5\% \text{ rdg} + 5)$
Resistencia	200Ω	0.1Ω	$\pm(1.2\% \text{ rdg} + 2)$
	2kΩ	0.001kΩ	
	20kΩ	0.01kΩ	
	200kΩ	0.1kΩ	
	2MΩ	0.001MΩ	
	20MΩ	0.01MΩ	$\pm(2.0\% \text{ rdg} + 5)$